




## Opis ETIM

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Łącznik instalacyjny (EC001590)                 |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Układ połączeń                           | Łącznik 3x1-biegunowy                           |
| Sposób działania                         | Przycisk wahadłowy                              |
| Konfiguracja elementów                   | Element podstawowy z kompletną obudową          |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1                                               |
| Przycisk                                 | Nie                                             |
| Liczba dźwigni                           | 3                                               |
| Sposób montażu                           | Montaż podtynkowy                               |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                      |
| Z płytą montażową                        | Nie                                             |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                               |
| Gatunek materiału                        | Tworzywo termoplastyczne                        |
| Bezhalogenowe                            | Tak                                             |
| Zabezpieczenie powierzchni               | Lakierowanie                                    |
| Wykończenie powierzchni                  | Błyszczący                                      |
| Kolor                                    | Złoto                                           |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 1014                                            |
| Miejsce na oznaczenie                    | Nie                                             |
| Podświetlenie                            | Nie                                             |
| Stopień ochrony (IP)                     | IP20                                            |
| Napięcie znamionowe                      | 250 [V]                                         |
| Prąd znamionowy                          | 10 [A]                                          |
| Prąd łączeniowy do świetlówek            | 10 [AX]                                         |
| Styki sygnału zwrotnego                  | Nie                                             |
| Typ połączenia                           | Wtyk samozaciskowy                              |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Przełącznik pralkowy              | Nie     |
| Szerokość osprzętu                | 75 [mm] |
| Wysokość osprzętu                 | 75 [mm] |
| Głębokość osprzętu                | 42 [mm] |
| Głębokość wbudowania              | 25 [mm] |
| Min. głębokość puszkii montażowej | 60 [mm] |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 4       |
| Długość                    | 0,71    |
| Szerokość                  | 0,71    |
| Wysokość                   | 0,25    |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 54,9 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/sonata/laczniki_10ax.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/sonata/laczniki_10ax.pdf</a>                 |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/gxaacZwc9SGppaL3daiw2wApdnDkM3bm/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/gxaacZwc9SGppaL3daiw2wApdnDkM3bm/lang/pl</a>                           |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/szampan_zloty/lp-13r_m_39.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/szampan_zloty/lp-13r_m_39.jpg</a> |