



Opis ETIM

Klasa	Łącznik instalacyjny (EC001590)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Układ połączeń	Styk zwierny (NO)
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	0
Przycisk	Tak
Liczba dźwigni	1
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	9003
Miejsce na oznaczenie	Nie
Podświetlenie	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP44
Napięcie znamionowe	250 [V]
Prąd znamionowy	16 [A]
Prąd łączeniowy do świetlówek	16 [AX]
Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy

Przełącznik pralkowy	Nie
Szerokość osprzętu	72 [mm]
Wysokość osprzętu	92 [mm]
Głębokość osprzętu	51 [mm]
Głębokość wbudowania	0 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	8
Długość	0,9
Szerokość	0,72

Informacje cenowe

Cena katalogowa	24
-----------------	----

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/delfina/laczники.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/FpPLkEsOVswo3Y5LGuKIWz4jf00e700E/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/natynk/delfina/nh-6d_00.jpg