



Opis ETIM

Klasa	Klasa	Łącznik żaluzjowy/roletowy (EC000044)
Grupa	Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Model	Model	Inne
Sposób działania	Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Napęd mechaniczny	Napęd mechaniczny	Tak
Napęd elektryczny	Napęd elektryczny	Nie
Sposób montażu	Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Sposób mocowania	Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Kolor	Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	Numer RAL (zbliżony)	9003
Przezroczysty	Przezroczysty	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Stopień ochrony (IP)	Stopień ochrony (IP)	IP20
Prąd znamionowy	Prąd znamionowy	10 [A]
Napięcie znamionowe	Napięcie znamionowe	250 [V]
Liczba przycisków	Liczba przycisków	2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Min. głębokość puszkii montażowej	Min. głębokość puszkii montażowej	40 [mm]

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	10
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,25

Informacje cenowe

Cena katalogowa	26,9
-----------------	------

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/karo/laczniki.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/EI4drgwD0oHFRAxA12ut3aFfdkEwodLI/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/karo/biel/lp-7s_m_00.jpg