



## Opis ETIM

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                          | Łącznik żaluzjowy/roletowy (EC000044)           |
| Grupa                          | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Do żaluzji                     | Tak                                             |
| Do rolet                       | Tak                                             |
| Do markiz                      | Tak                                             |
| Konfiguracja elementów         | Element podstawowy z kompletną obudową          |
| Model                          | Inne                                            |
| Sposób działania               | Przycisk wahadłowy                              |
| Z blokadą elektryczną          | Tak                                             |
| Napęd mechaniczny              | Tak                                             |
| Napęd elektryczny              | Nie                                             |
| Sposób montażu                 | Montaż podtynkowy                               |
| Materiał                       | Tworzywo sztuczne                               |
| Gatunek materiału              | Tworzywo termoplastyczne                        |
| Bezhalogenowe                  | Tak                                             |
| Zabezpieczenie powierzchni     | Lakierowanie                                    |
| Wykończenie powierzchni        | Błyszczący                                      |
| Sposób mocowania               | Montaż pazurkowy /-śrubowy                      |
| Kolor                          | Brąz                                            |
| Numer RAL (zbliżony)           | 8019                                            |
| Przezroczysty                  | Nie                                             |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie                                             |
| Stopień ochrony (IP)           | IP20                                            |
| Prąd znamionowy                | 10 [A]                                          |
| Napięcie znamionowe            | 250 [V]                                         |
| Liczba przycisków              | 2                                               |

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1       |
| Szerokość osprzętu                       | 71 [mm] |
| Wysokość osprzętu                        | 71 [mm] |
| Głębokość osprzętu                       | 42 [mm] |
| Głębokość wbudowania                     | 25 [mm] |
| Min. głębokość puszkii montażowej        | 60 [mm] |
| Kompatybilny z Apple HomeKit             | Nie     |
| Kompatybilny z Asystentem Google         | Nie     |
| Kompatybilny z Amazon Alexa              | Nie     |
| Z obsługą IFTTT                          | Nie     |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 4       |
| Długość                    | 0,71    |
| Szerokość                  | 0,71    |
| Wysokość                   | 0,25    |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 47,8 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/sonata/laczniki_10ax.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/sonata/laczniki_10ax.pdf</a>               |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/PSnga66geta9OZFZmPnZfVaYdTAR7OCp/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/PSnga66geta9OZFZmPnZfVaYdTAR7OCp/lang/pl</a>                         |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/czek_metalik/lp-7rs_m_40.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/czek_metalik/lp-7rs_m_40.jpg</a> |