




Opis ETIM

Klasa	Łącznik instalacyjny (EC001590)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Układ połączeń	Łącznik 1-biegunowy
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Przycisk	Nie
Liczba dźwigni	1
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Czarny
Numer RAL (zbliżony)	9005
Miejsce na oznaczenie	Nie
Podświetlenie	Tak
Funkcja podświetlenia	Z podświetleniem (w pozycji Wł.)
Rodzaj podświetlenia	Lampa tłąca
Stopień ochrony (IP)	IP20
Napięcie znamionowe	250 [V]
Prąd znamionowy	16 [A]

Prąd łączeniowy do świetlówek	16 [AX]
Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	71 [mm]
Głębokość osprzętu	40 [mm]
Głębokość wbudowania	23 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,23

Informacje cenowe

Cena katalogowa	37
-----------------	----

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/lp-1y_m_33.jpg
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/k0ltw9g8jX5dA5H9bcEbbfTDeL6UfDbS/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/lp-1y_m_33.jpg