




Opis ETIM

Klasa	Klasa	Łącznik instalacyjny (EC001590)
Grupa	Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Układ połączeń	Układ połączeń	Łącznik 1-biegunowy
Sposób działania	Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów	Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Przycisk	Przycisk	Tak
Liczba dźwigni	Liczba dźwigni	1
Sposób montażu	Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową	Z płytą montażową	Nie
Materiał	Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Kolor	Czarny
Numer RAL (zbliżony)	Numer RAL (zbliżony)	9005
Miejsce na oznaczenie	Miejsce na oznaczenie	Nie
Podświetlenie	Podświetlenie	Nie
Stopień ochrony (IP)	Stopień ochrony (IP)	IP20
Napięcie znamionowe	Napięcie znamionowe	250 [V]
Prąd znamionowy	Prąd znamionowy	16 [A]
Szerokość osprzętu	Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	Wysokość osprzętu	71 [mm]

Głębokość osprzętu	40 [mm]
Głębokość wbudowania	23 [mm]
Min. głębokość puszki montażowej	60 [mm]

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,23

Informacje cenowe

Cena katalogowa	39
-----------------	----

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/lp-4y_m_33.jpg
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/RTNb1GzGDsMuUpzKtFc7s0nSKmYPY4GB/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/lp-4y_m_33.jpg