

WLD+40087_DALI_DT8

SYSTEM SHIFT DALI DT8 - SPOT S/M OPRAWA NA SZYNOPRZEWÓD 45X100X143MM 7W 24ST BIAŁY 5 LAT GW.



Moc	7 W
Temperatura barwowa	2700 / 3300 / 4000 K
Kąt rozsyłu światła	24 °

Napięcie	48 V
Barwa światła	CCT
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	WLD+40087_DALI_DT8
Moc	7 W
Prąd	115 mA
Napięcie	48 V
Klasa energetyczna	G
Zużycie energii	7 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	615 lm (360°)
Strumień świetlny	350 lm (360°)
Skuteczność świetlna	88 lm/W
Światłość	1000 cd
Temperatura barwowa	2700 / 3300 / 4000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	24 °
RA	90
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	DALI
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	aluminium
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	45x100x143 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNOPRZEWÓD 48V
Made in	PRC
Inne	CCT ,

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane

 Deklaracja zgodności