

# WLD+40037\_DALI\_DT8

SYSTEM SHIFT DALI DT8 - LINE S OPRAWA LINIOWA 304X23X42MM 8W 100ST BIAŁY DALI 5 LAT GW.



|                     |                             |                   |             |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| Moc                 | <b>10 W</b>                 | Napięcie          | <b>48 V</b> |
| Temperatura barwowa | <b>3000 / 4000 / 6000 K</b> | Barwa światła     | <b>CCT</b>  |
| Kąt rozsyłu światła | <b>100 °</b>                | Klasa szczelności | <b>IP20</b> |

## Dane techniczne

## Dane logistyczne

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Kod                         | WLD+40037_DALI_DT8   |
| Moc                         | 10 W                 |
| Prąd                        | 210 mA               |
| Napięcie                    | 48 V                 |
| Zużycie energii             | 10 kWh/1000h         |
| Częstotliwość               | DC Hz                |
| Klasa ochrony PP            | III                  |
| Producent zasilacza         | BOKE                 |
| Współczynnik mocy           | 1                    |
| Strumień świetlny użytkowy* | 940 lm (360°)        |
| Strumień świetlny           | 400 lm (360°)        |
| Skuteczność świetlna        | 94 lm/W              |
| Temperatura barwowa         | 3000 / 4000 / 6000 K |
| Barwa światła               | CCT                  |
| Kąt rozsyłu światła         | 100 °                |
| RA                          | 90                   |
| Zawiera źródło              | tak                  |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5                    |
| Możliwość ściemniania       | DALI                 |
| Zakres temperatur pracy     | -20 DO +40 °         |
| Gwarancja                   | 5 lat                |
| Trwałość                    | 50000 h              |
| Liczba cykli (włącz/wyłącz) | 25000                |
| Materiał obudowy            | aluminium            |
| Klasa szczelności           | IP20                 |
| Kolor                       | Biały                |
| Wymiary (AxBxC)             | 304x23x42 mm         |
| Do użytku                   | WEW                  |
| Sposób montażu              | na szynoprzewód 48V  |
| Made in                     | PRC                  |
| Inne                        | DT8 ,                |

\*dotyczy zastosowanego źródła LED

## Dokumenty powiązane

 Deklaracja zgodności