

WLD+40033_DALI_DT8

SYSTEM SHIFT DALI DT8 - GLOBE OPRAWA KULA F1100X130MM 5W 165ST BIAŁA DALI 5 LAT GW.



Moc	12 W	Napięcie	48 V
Temperatura barwowa	3000 / 4000 / 6000 K	Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	150 °	Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Dane logistyczne

Kod	WLD+40033_DALI_DT8
Moc	12 W
Prąd	240 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	12 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Producent zasilacza	BOKE
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	1200 lm (360°)
Strumień świetlny	950 lm (360°)
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Temperatura barwowa	3000 / 4000 / 6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	150 °
RA	90
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	DALI
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	aluminium
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	28x400x75 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	na szynoprzewód 48V
Made in	PRC
Inne	DT8 ,

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane



Deklaracja zgodności