

PRODUKTO KORTELĖ

Prožektorius su pagrindu 5400 lm



Produkto aprašymas

Prožektorius SMD šviesos diodų dėka leidžia efektyviai apšviesti darbo vietą. Rankų reguliavimas leidžia valdyti šviesos kritimo kampą, gerinant darbo komfortą. Dėl atsparumo vandeniui ir dulkėms (IP54) prožektorius gali būti naudojamas visur, kur reikalingas tikslus objekto apšvietimas. Atsparumas 5 J smūgio energijai (IK08) ir temperatūros poveikis garantuoja apšvietimą ypač sudėtingomis renovacijos ar statybos darbų sąlygomis.

Charakteristikos

Šviesos srautas - 5400 lm; Atsparumas dulkėms ir vandeniui - IP54; Apsaugos nuo smūgio klasė - IK08; LED tipas - SMD2835 36+2x15vnt; Kabelio ilgis - 2,5 m; Darbinė temperatūra - nuo -25 iki +45oC; Darbinė įtampa - 100 - 240 V ~ 50/60 Hz; Spalvinė temperatūra - 5000 K;

Techniniai duomenys

			
HT1E456	5902801620645	1	4

Höger Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová