

90120 KDB-IP65-S04T MK2

Rozdzielnica serii KDB



Obudowy do zastosowań specjalnych - rodzina KDB-IP65 MK2 wyróżnia się zwiększoną odpornością na warunki atmosferyczne. Wykonane z materiału odpornego na działanie promieniowania UV, spełniają warunki odporności na wnikanie ciał stałych i wody w stopniu IP65, wytrzymałość mechaniczna na poziomie wymagań stopnia IK08. W zestawie akcesoria montażowe wraz z elementami uszczelniającymi połączenia oraz szyny łączeniowe. Modele z dopiskiem "MK2+" wyróżnia większa ilość szyn N/PE.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 128

Szerokość [mm]: 103

Wysokość [mm]: 200

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 690 AC; 1500 DC

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II


Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25+40

Liczba modułów: 4P

Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

Liczba rzędów: 1



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131