



## DG2MZ.01/11

Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia z przesłonami torów prądowych, (moduł), 16A, 250V, zaciski śrubowe, biały

|                                  |                                                                         |                            |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                                                                | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia z przesłonami torów prądowych | Nadruk/Piktogram           | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | biały                                                                   | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787823917    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003                                                                | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne                            | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                                                   | Wykończenie powierzchni    | błyszczące                           | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                    | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                   | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,8 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                         | Wysokość produktu          | 81 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,07086 kg       |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                    | Szerokość produktu         | 75 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Uwagi                            | Pasuje tylko do ramek Simon54 PREMIUM                                   | Głębokość produktu         | 46 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Liczba modułów                   | 1                                                                       | Głębokość wbudowania       | 20 mm                                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Liczba jednostek                 | 2                                                                       | Model                      | bez uziemienia                       | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                                | Pokrywa gniazda            | plakietka centralna                  |                                         |                  |
| Przesłony otworów prądowych      | tak                                                                     | Kłapka uchylna             | nie                                  |                                         |                  |
| Dedykowany do                    | Ramek Simon54 PREMIUM                                                   | Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania            |                                         |                  |
|                                  |                                                                         | Zastosowanie               | do ramek Premium                     |                                         |                  |