




SW6/2XLM

Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem, (mechanizm), 10AX, szybkozłącza, nie dotyczy

Seria	Simon 54	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik schodowy podwójny z podświetleniem	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Kolor	nie dotyczy	Rodzaj materiału	metal	EAN opakowanie jednostkowe	5902787848798
Typ produktu	mechanizm	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Wykończenie powierzchni	nie dotyczy	Wys. opak. jedn.	16 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłącza	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	3,7 cm
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Wysokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,062 kg
Uwagi	Osobne podświetlenie pod każdym klawiszem, Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki	Szerokość produktu	75 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Podświetlenie	orientujące, LED wymienny, kolor: niebieski	Głębokość produktu	32 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Dedykowany do	DKW9L/.. klawisze podwójne z oczkiem - 6 kolorów, DKW9L/AB11 klawisze podwójne z oczkiem - Antybakteryjny biały	Głębokość wbudowania	26 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	0		
		Układ połączeń	Łącznik schodowy (bistabilny)		