



## DOSC.01/11

Oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem ruchu, 230V, biały

|                                  |                                                   |                            |                                                          |                                         |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                                          | Klasa ETIM                 | EC000481 Oprawa oświetleniowa ewakuacyjna (orientacyjna) | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem ruchu, 230V | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe                     | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | biały                                             | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne                                                | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787850463    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003                                          | Wykończenie powierzchni    | błyszczące                                               | Typ opak. jedn.                         | blister          |
| Typ produktu                     | moduł                                             | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                                        | Wys. opak. jedn.                        | 15 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 230 V                                             | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                                         | Szer. opak. jedn.                       | 9,8 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                   | Wysokość produktu          | 75 mm                                                    | Długość opakowania jednostkowego        | 6 cm             |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                              | Szerokość produktu         | 75 mm                                                    | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,12 kg          |
| Moc oprawy                       | 1,23 W                                            | Głębokość produktu         | 52 mm                                                    | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Temp. barw.                      | 3100 ° K                                          | Głębokość wbudowania       | 33 mm                                                    | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Klasa energetyczna               | nie podlega                                       |                            |                                                          | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Strumień świetlny                | 15 lm                                             |                            |                                                          | Długość opakowania zbiorczego           | 32 cm            |