




## DEW2W.01/44

Sterownik podwójny oświetleniowy z wbudowanym pomiarem energii, sterowany smartfonem [Wi-Fi] - SWITCH D, 2 x 6A, 230V, (moduł), złoty matowy metalizowany

|                                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seria                                  | Simon 54 GO                                                                                                                                    |
| Nazwa produktu/Rodzaj                  | sterownik podwójny oświetleniowy z wbudowanym pomiarem energii, sterowany smartfonem [Wi-Fi], SWITCH D                                         |
| Kolor                                  | złoty, matowy, metalizowany                                                                                                                    |
| Typ produktu                           | moduł                                                                                                                                          |
| Napięcie znamionowe                    | 230 V                                                                                                                                          |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku       | zaciski śrubowe                                                                                                                                |
| Stopień ochrony IP                     | IP20                                                                                                                                           |
| Uwagi                                  | Produkt dedykowany do instalacji z przewodem neutralnym                                                                                        |
| Podświetlenie                          | tak                                                                                                                                            |
| Zużycie energii                        | < 1 W                                                                                                                                          |
| Standard komunikacji                   | IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, μWiFi                                                                                          |
| Rodzaj transmisji                      | dwukierunkowa, szyfrowana                                                                                                                      |
| Częstotliwość transmisji               | 2,401-2,483 GHz                                                                                                                                |
| kompatybilny z                         | Android, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5                                                                         |
| Sterowanie z aplikacji                 | SimonGO                                                                                                                                        |
| Maksymalne obciążenie                  | 2 x 6A                                                                                                                                         |
| Maksymalna moc częstotliwości radiowej | 19,98 dBm EIRP                                                                                                                                 |
| Tryb pracy                             | połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu) |

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Klasa ETIM                           | EC002924 Sterownik oświetleniowy     |
| Nadruk/Piktogram                     | linia pionowa                        |
| Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                            |
| Wykończenie powierzchni              | matowe                               |
| Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    |
| Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania | przycisk                             |
| Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    |
| Liczba wyjść                         | 2                                    |
| Sterowanie mechaniczne               | tak                                  |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Jednostka miary                         | szt.             |
| EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787869496    |
| Typ opak. jedn.                         | blister          |
| Wys. opak. jedn.                        | 15 cm            |
| Szer. opak. jedn.                       | 10 cm            |
| Długość opakowania jednostkowego        | 6 cm             |
| Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,12 kg          |
| Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Długość opakowania zbiorczego           | 32 cm            |