



## TESW1W.01/149

Ściemniacz do pasków LED-owych 12-24 V,  
sterowany smartfonem [Wi-Fi] - 1-kanałowy - DIMMER  
W, (moduł), czarny mat

|                                        |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seria                                  | Simon 55 GO                                                                                                                                        |
| Nazwa produktu/Rodzaj                  | ściemniacz do pasków LED-owych 12-24 V, sterowany smartfonem [Wi-Fi], 1-kanałowy, DIMMER W                                                         |
| Kolor                                  | czarny mat                                                                                                                                         |
| Typ produktu                           | moduł                                                                                                                                              |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku       | zaciski śrubowe                                                                                                                                    |
| Stopień ochrony IP                     | IP20                                                                                                                                               |
| Podświetlenie                          | tak                                                                                                                                                |
| Zużycie energii                        | < 1 W                                                                                                                                              |
| Standard komunikacji                   | IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, µWiFi                                                                                              |
| Rodzaj transmisji                      | dwukierunkowa, szyfrowana                                                                                                                          |
| Częstotliwość transmisji               | 2,401-2,483 GHz                                                                                                                                    |
| kompatybilny z                         | Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilneHTML5                                                                  |
| Sterowanie z aplikacji                 | SimonGO                                                                                                                                            |
| Maksymalna moc częstotliwości radiowej | 19,98 dBm EIRP                                                                                                                                     |
| Liczba modułów                         | 1                                                                                                                                                  |
| Tryb pracy                             | połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie WIFI, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp doInternetu) |
| Napięcie zasilania                     | 12-24 V                                                                                                                                            |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa ETIM                                   | EC000025 Ściemniacz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nadruk/Piktogram                             | symbol "+" i "-"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rodzaj materiału                             | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykończenie powierzchni                      | matowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sposób montażu [ETIM]                        | montaż podtynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sposób mocowania                             | pazurki / wkręty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wysokość produktu                            | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Szerokość produktu                           | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Głębokość produktu                           | 39 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Głębokość wbudowania                         | 31 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania         | przycisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ilość klawiszy / dźwigni                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sterowanie mechaniczne                       | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Do źródeł światła                            | światłówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, światłówka liniowa - NIE, żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - NIE, żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowytoroidalny - NIE, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE, transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE, oprawami: taśmy LED 12 / 24Vdc |
| montaż                                       | podtynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Do zastosowania z czujnikiem obecności       | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Do zastosowania z przyciskiem                | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pamięć poziomu jasności                      | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Do zastosowania z przyciskiem radiowym       | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rodzaj obciążenia                            | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Do zastosowania z czujnikiem ruchu           | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moc obciążenia                               | 0,1-120 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Jednostka miary                         | szt.             |
| EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787891596    |
| Typ opak. jedn.                         | pudełko zamykane |
| Wys. opak. jedn.                        | 5,5 cm           |
| Szer. opak. jedn.                       | 10 cm            |
| Długość opakowania jednostkowego        | 10 cm            |
| Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,096 kg         |
| Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Długość opakowania zbiorczego           | 29 cm            |