



## SW5L2MR

Łącznik świecznikowy z podświetleniem LED, 10AX, czarny

|                                  |                                                                               |                                      |                                    |                                         |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55                                                                      | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny      | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik świecznikowy z podświetleniem LED                                     | Nadruk/Piktogram                     | brak                               | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | czarny                                                                        | Rodzaj materiału                     | metal                              | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787897635    |
| Typ produktu                     | mechanizm                                                                     | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                          | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                         | Wykończenie powierzchni              | nie dotyczy                        | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                         | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                  | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkowiązacz                                                                 | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                   | Długość opakowania jednostkowego        | 3,7 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                          | Wysokość produktu                    | 75 mm                              | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,059 kg         |
| Uwagi                            | Osobne podświetlenie pod każdym klawiszem, Dostępny tylko jako wersja IP20    | Szerokość produktu                   | 75 mm                              | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Podświetlenie                    | orientujące, LED wymienny, kolor: biały                                       | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                              | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Dedykowany do                    | TKW5L2/.. - klawisze podwójne, TKW5L2/AB.. - klawisze podwójne antybakteryjne | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                  | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                               | Układ połączeń                       | Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny) | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |