



## SW6/2L2MR

Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem, 10AX, czarny

|                                  |                                                                                                                |                                      |                               |                                         |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55                                                                                                       | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik schodowy podwójny z podświetleniem                                                                     | Nadruk/Piktogram                     | brak                          | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | czarny                                                                                                         | Rodzaj materiału                     | metal                         | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787897642    |
| Typ produktu                     | mechanizm                                                                                                      | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                     | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                                                          | Wykończenie powierzchni              | nie dotyczy                   | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                          | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy             | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkowiązająca                                                                                                | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty              | Długość opakowania jednostkowego        | 3,7 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                                                           | Wysokość produktu                    | 75 mm                         | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,067 kg         |
| Uwagi                            | Osobne podświetlenie pod każdym klawiszem, Dostępny tylko jako wersja IP20                                     | Szerokość produktu                   | 75 mm                         | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Podświetlenie                    | orientujące, LED wymienny, kolor: biały                                                                        | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                         | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Dedykowany do                    | TKW5L2/.. - klawisze podwójne, TKW5L2/AB.. - klawisze podwójne antybakteryjne, TKW6/2L2/.. - klawisze podwójne | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy             | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                                                                | Układ połączeń                       | Łącznik schodowy podwójny     | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |