




SW7AM

Łącznik krzyżowy, (mechanizm), 16AX, szybkozłącza

Seria	Simon 54	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik krzyżowy	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Typ produktu	mechanizm	Rodzaj materiału	metal	EAN opakowanie jednostkowe	5902787898212
Prąd znamionowy świetłówkowy	16 AX	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Napięcie znamionowe	250 V	Wykończenie powierzchni	nie dotyczy	Wys. opak. jedn.	16 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłącza	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	3,7 cm
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki, Do uzyskania produktu z podświetleniem należy dodatkowo zakupić układ podświetlenia DUL (Simon 54) lub DULB (Simon 55) - 1 szt	Wysokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,056 kg
Podświetlenie	opcjonalne, orientujące, niedołączone	Szerokość produktu	75 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
		Głębokość produktu	32 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
		Głębokość wbudowania	26 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1		
		Układ połączeń	Łącznik krzyżowy (bistabilny)		