




## DP4.01/48

Przycisk poczwórny, (moduł), 10AX, 10A, szybkozłączą, antracyt, metalizowany

|                                  |                                 |                                      |                                       |                                         |                  |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                        | Klasa ETIM                           | EC000029 Przycisk                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | przycisk poczwórny              | Nadruk/Piktogram                     | brak                                  | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | antracyt, metalizowany          | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe  | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787901028    |
| Typ produktu                     | moduł                           | Wykończenie powierzchni              | matowe                                | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy                  | 10 A                            | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                     | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                           | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                      | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                           | Wysokość produktu                    | 75 mm                                 | Długość opakowania jednostkowego        | 4,6 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączą                    | Szerokość produktu                   | 75 mm                                 | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,076 kg         |
| Stopień ochrony IP               | IP20                            | Głębokość produktu                   | 41 mm                                 | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Uwagi                            | Dostępny tylko jako wersja IP20 | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                 | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, niedołączone        | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                     | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                 | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                     | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                 | Układ połączeń                       | Przycisk 4x1-biegunowy (monostabilny) |                                         |                  |
|                                  |                                 | Liczba biegunów                      | 2                                     |                                         |                  |
|                                  |                                 | Styki - działanie                    | 4 styki zwarte (NO)                   |                                         |                  |