



## TEGZ1W.02/116

Gniazdo z uziemieniem z wbudowanym pomiarem energii, sterowane smartfonem [Wi-Fi] – SOCKET, bolec uziemiający, 250V, 16A, moduł, grafitowy mat

|                                  |                                                                                                                                                |                         |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55 GO                                                                                                                                    | Klasa ETIM              | EC000125 Gniazdo                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo z uziemieniem z wbudowanym pomiarem energii, sterowane smartfonem [Wi-Fi] – SOCKET                                                     | Nadruk/Piktogram        | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | grafitowy mat                                                                                                                                  | Rodzaj materiału        | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787903824    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 7012                                                                                                                                       | Wykończenie powierzchni | matowe                               | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                                                                          | Sposób montażu [ETIM]   | montaż podtynkowy                    | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                                                                                           | Sposób mocowania        | wkręt                                | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                                                          | Wysokość produktu       | 75 mm                                | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                                                                                | Szerokość produktu      | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,073 kg         |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                                                                                           | Głębokość produktu      | 39,2 mm                              | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Uwagi                            | Produkt dedykowany do instalacji z przewodem neutralnym                                                                                        | Głębokość wbudowania    | 29 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Standard komunikacji             | IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, μWiFi                                                                                          | Model                   | z uziemieniem, bolec uziemiający     | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Rodzaj transmisji                | dwukierunkowa, szyfrowana                                                                                                                      | Pokrywa gniazda         | plakietka centralna                  | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
| Częstotliwość transmisji         | 2401–2483 MHz                                                                                                                                  | Klapka uchylna          | nie                                  |                                         |                  |
| kompatybilny z                   | Android, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5                                                                         | Zasilanie specjalne     | bez specjalnego zasilania            |                                         |                  |
| Sterowanie z aplikacji           | SimonGO                                                                                                                                        |                         |                                      |                                         |                  |
| Liczba modułów                   | 1                                                                                                                                              |                         |                                      |                                         |                  |
| Liczba jednostek                 | 1                                                                                                                                              |                         |                                      |                                         |                  |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                                                                                                       |                         |                                      |                                         |                  |
| Przesłony otworów prądowych      | tak                                                                                                                                            |                         |                                      |                                         |                  |
| Tryb pracy                       | połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu) |                         |                                      |                                         |                  |