



DGSZ1BZ.01/42A

START SPRZEDAŻY: 1 WRZEŚNIA 2026, gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 z uziemieniem typu Schuko z przesłonami torów prądowych - z uszczelką ramki - klapka w kolorze transparentnym, (moduł), Simon 54, IP44, 16A, kaszmirowy

|                                  |                                                                                                                                                           |                            |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| STATUS PRODUKTU                  | START SPRZEDAŻY: 1 WRZEŚNIA 2026                                                                                                                          | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Seria                            | Simon 54                                                                                                                                                  | Nadruk/Piktogram           | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 z uziemieniem typu Schuko z przesłonami torów prądowych - z uszczelką ramki - klapka w kolorze transparentnym | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787918521    |
| Kolor                            | kaszmirowy                                                                                                                                                | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 607005                                                                                                                                                | Wykończenie powierzchni    | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                                                                                     | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                                                                                                      | Sposób mocowania           | wkręt                                | Długość opakowania jednostkowego        | 4,25 cm          |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                                                                     | Wysokość produktu          | 89 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,08464 kg       |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                                                                                           | Szerokość produktu         | 84 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Stopień ochrony IP               | IP44                                                                                                                                                      | Głębokość produktu         | 47,5 mm                              | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Liczba modułów                   | 1                                                                                                                                                         | Głębokość wbudowania       | 31,5 mm                              | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Liczba jednostek                 | 1                                                                                                                                                         | Model                      | z uziemieniem, Schuko                | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                                                                                                                  | Pokrywa gniazda            | plakietka centralna                  |                                         |                  |
| Przesłony otworów prądowych      | tak                                                                                                                                                       | Klapka uchylna             | tak                                  |                                         |                  |
| Kolor klapki                     | transparentna                                                                                                                                             | Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania            |                                         |                  |
|                                  |                                                                                                                                                           | Zastosowanie               | do ramek Nature, do ramek Premium    |                                         |                  |