



DCR11P.01/42

START SPRZEDAŻY: 1 WRZEŚNIA 2026, łącznik z czujnikiem ruchu z przekaźnikiem do obiektów użyteczności publicznej, (moduł), Simon 54, IP20, kaszmirowy

STATUS PRODUKTU	START SPRZEDAŻY: 1 WRZEŚNIA 2026	Klasa ETIM	EC000133 Czujnik ruchu kompletny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Seria	Simon 54	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik z czujnikiem ruchu z przekaźnikiem do obiektów użyteczności publicznej	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	EAN opakowanie jednostkowe	5902787920883
Kolor	kaszmirowy	Wykończenie powierzchni	matowe	Typ opak. jedn.	blister
RAL (zbliżony)	RAL 607005	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	15 cm
Typ produktu	moduł	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	10 cm
Napięcie znamionowe	230 V	Wysokość produktu	75 mm	Długość opakowania jednostkowego	6 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Szerokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,125 kg
Stopień ochrony IP	IP20	Głębokość produktu	51 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Uwagi	Wymagana instalacja 3-przewodowa	Głębokość wbudowania	28 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Zakres częstotliwości	50-50 Hz	Model	Czujnik ruchu	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Rodzaj napięcia	AC	Do źródeł światła	LED - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - TAK, świetlówka liniowa - TAK, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V - TAK, transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V - transformator rdzeniowy toroidalny - TAK, transformator rdzeniowy kolumnowy - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - TAK	Długość opakowania zbiorczego	32 cm
Zasięg czujnika	Max 7 m, 110° poziomo				
Czuł. światła zewn.	2-500 (lx) luks				
Czas wył. po zaniku ruchu	5-1260 sek.				