




DEW2W.01/42

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY, sterownik podwójny oświetleniowy z wbudowanym pomiarem energii, sterowany smartfonem [Wi-Fi] - SWITCH D, (moduł), Simon 54 GO, 2 x 6A, IP20, kaszmirowy

STATUS PRODUKTU	WKRÓTCE W SPRZEDAŻY	Klasa ETIM	EC002924 Sterownik oświetleniowy	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Seria	Simon 54 GO	Nadruk/Piktogram	linia pionowa	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	sterownik podwójny oświetleniowy z wbudowanym pomiarem energii, sterowany smartfonem [Wi-Fi], SWITCH D	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787920746
Kolor	kaszmirowy	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	blister
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	błyszczące	Wys. opak. jedn.	15 cm
Napięcie znamionowe	230 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	10 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	6 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Metoda eksploatacji/Sposób działania	przycisk	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,12 kg
Uwagi	Produkt dedykowany do instalacji z przewodem neutralnym	Ilość klawiszy / dźwigni	1	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Podświetlenie	tak	Liczba wyjść	2	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Zużycie energii	< 1 W	Sterowanie mechaniczne	tak	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Standard komunikacji	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, μWiFi			Długość opakowania zbiorczego	32 cm
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa, szyfrowana				
Częstotliwość transmisji	2401-2483 MHz				
kompatybilny z	Android, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5				
Sterowanie z aplikacji	SimonGO				
Maksymalne obciążenie	2 x 6A				
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	19,98 dBm EIRP				
Tryb pracy	połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu)				