



TP1L.01/142

START SPRZEDAŻY: 14 WRZEŚNIA 2026, przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu z podświetleniem LED, (moduł), Simon 55, IP20/IP44, 10AX, kaszmirowy

STATUS PRODUKTU	START SPRZEDAŻY: 14 WRZEŚNIA 2026	Klasa ETIM	EC000029 Przycisk	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Seria	Simon 55	Nadruk/Piktogram	symbol "podświetlenie"	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu z podświetleniem LED	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787919177
Kolor	kaszmirowy	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
RAL (zbliżony)	RAL 607005	Wykończenie powierzchni	matowe	Wys. opak. jedn.	16 cm
Typ produktu	moduł	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	4,5 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Wysokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,6 kg
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkoszłącza	Szerokość produktu	75 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Głębokość produktu	39,5 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki	Głębokość wbudowania	26 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, LED wymienny, kolor: biały	Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1		
		Układ połączeń	Przycisk 1-biegunowy (monostabilny)		
		Model	Przycisk pojedynczy		
		Styki - działanie	1 styk zwierny (NO)		