




## TW5.01/142

START SPRZEDAŻY: 14 WRZEŚNIA 2026, łącznik  
świecznikowy, (moduł), Simon 55, IP20/IP44, 10AX,  
kaszmierowy

|                                  |                                                                                            |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| STATUS PRODUKTU                  | START SPRZEDAŻY: 14 WRZEŚNIA 2026                                                          | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Seria                            | Simon 55                                                                                   | Nadruk/Piktogram                     | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik świecznikowy                                                                       | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787919290    |
| Kolor                            | kaszmierowy                                                                                | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                            | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 607005                                                                                 | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                      | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Prąd znamionowy świetłowy        | 10 AX                                                                                      | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                      | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,07 kg          |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłącza                                                                               | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                  | Głębokość produktu                   | 39,5 mm                              | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 dodatkowo zastosować uszczelkę pod klawisz: TU1W | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, niedołączone                                                                   | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                                            | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                    |                                         |                  |
|                                  |                                                                                            | Układ połączeń                       | Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)   |                                         |                  |