



TW22A.01/142

START SPRZEDAŻY: 14 WRZEŚNIA 2026, łącznik dwubiegunowy podwójny, (moduł), Simon 55, IP20, 16AX, kaszmirowy

STATUS PRODUKTU	START SPRZEDAŻY: 14 WRZEŚNIA 2026	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Seria	Simon 55	Nadruk/Piktogram	symbol „0”	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik dwubiegunowy podwójny	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787919535
Kolor	kaszmirowy	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
RAL (zbliżony)	RAL 607005	Wykończenie powierzchni	matowe	Wys. opak. jedn.	16 cm
Typ produktu	moduł	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Prąd znamionowy świetłówkowy	16 AX	Sposób mocowania	wkręt	Długość opakowania jednostkowego	5,5 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Wysokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,087 kg
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłączka	Szerokość produktu	75 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Stopień ochrony IP	IP20	Głębokość produktu	50 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Uwagi	Dostępny tylko jako wersja IP20. Zdjęcie ma charakter poglądowy, ramka montażowa produktu występuje również w wersji czarnej, ocynkowanej. Odmienny kolor wynika z ciągłego rozwoju produktów Kontakt-Simon.	Głębokość wbudowania	36 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Podświetlenie	opcjonalne, niedołączone	Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	2		
		Układ połączeń	Łącznik 2x2-biegunowy (bistabilny)		