


Oprawa MI-MOON

Nr ref FPMI021



- Oprawa MI-MOON, zbudowana w systemie MIFOR-70
- Zawiera źródło światła i system podwieszenia na linkach
- Łatwy montaż
- Łatwa regulacja wysokości podwieszenia
- System przystosowany do pracy ze sterowaniem oświetleniem m.in.: Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10V
- Dostępne pliki CAD 2D i BIM 3D w różnych formatach umożliwiające projektowanie oświetlenia w programach architektonicznych
- Oprawa bez zasilacza LED w komplecie

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Ośłona	mleczna
Sterowanie	brak
Typ montażu	Zwieszany
Długość [L]	2123 mm
Wysokość [H]	87.2 mm
Waga	7.35 kg
Kierunek świecenia	dół
Stopień ochrony IP	20
Moc oprawy	107 W
Wskaźnik oddawania barw CRI	90
Elipsa MacAdama	3 SDCM
Zasilanie	24 V

Kolor	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna	Temperatura barwowa	Ref
■ srebrny anodowany	7350 lm	69 lm/W	3000 K	FPMI0:
■ srebrny anodowany	7630 lm	71 lm/W	4000 K	FPMI0:
■ czarny anodowany	7350 lm	69 lm/W	3000 K	FPMI0:
■ czarny anodowany	7630 lm	71 lm/W	4000 K	FPMI0:
□ biały lakier mat	7350 lm	69 lm/W	3000 K	FPMI0:
□ biały lakier mat	7630 lm	71 lm/W	4000 K	FPMI0:

Oprawa MI-MOON

Nr ref FPMI021

Klasa ochronności	III
Temperatura pracy	10°C - 35°C
Gwarancja [mies]	48

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

