


Oprawa MI-WAVE-04

Nr ref FPMIO14



- Moduł do zbudowania kształtu MI-WAVE w systemie MIFOR-70
- Może funkcjonować jako samodzielna oprawa
- Zawiera źródło światła i system podwieszenia na linkach
- Łatwa regulacja wysokości podwieszenia
- System przystosowany do pracy ze sterowaniem oświetleniem m.in.: Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10V
- Dostępne pliki CAD 2D i BIM 3D w różnych formatach umożliwiające projektowanie oświetlenia w programach architektonicznych
- Oprawa bez zasilacza LED w komplecie

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Osłona	mleczna
Sterowanie	brak
Typ montażu	Zwieszany
Długość [L]	2000 mm
Wysokość [H]	87.2 mm
Szerokość [W]	102.7 mm
Waga	3.3 kg
Kierunek świecenia	dół
Stopień ochrony IP	20
Moc oprawy	45 W
Wskaźnik oddawania barw CRI	90
Elipsa MacAdama	3 SDCM

Kolor	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna	Temperatura barwowa	Ref
■ srebrny anodowany	3410 lm	76 lm/W	3000 K	FPMIO
■ srebrny anodowany	3530 lm	78 lm/W	4000 K	FPMIO
■ czarny anodowany	3410 lm	76 lm/W	3000 K	FPMIO
■ czarny anodowany	3530 lm	78 lm/W	4000 K	FPMIO
□ biały lakier mat	3410 lm	76 lm/W	3000 K	FPMIO
□ biały lakier mat	3530 lm	78 lm/W	4000 K	FPMIO

Oprawa MI-WAVE-04

Nr ref FPMI014

Zasilanie	24 V
Klasa ochronności	III
Temperatura pracy	10°C - 35°C
Gwarancja [mies]	48

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

