


Dławnica kątowa M16x1,5-L90

Nr ref C28158C02

IP68

IP68



- Wyprowadzenie przewodu wzdłuż oprawy
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Odporność na temperaturę
- Podwyższona odporność chemiczna
- Duże, zmienne zakresy zaciskania
- Optymalne odciążenie przewodu

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- wprowadzenie przewodów do oprawy z zachowaniem wysokiej szczelności
- zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem izolacji
- do przewodów w izolacji o przekroju okrągłym i średnicy 4 - 10 mm

MONTAŻ

- poprzez wsunięcie w otwór i dokręcenie dławnicy kluczem w rozmiarze 19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor		Stopień ochrony IP	68
-------	--	--------------------	----

PROFILE POWIĄZANE > DO PODŁÓG



HR-MAX
A01829

PROFILE POWIĄZANE > FASADOWE



HR-OPTI
A01844

Dławnica kątowna M16x1,5-L90

Nr ref C28158C02

SYSTEMY POWIĄZANE > SYSTEMY DO GRUNTU I FASAD



HR-MAX
A01829+A01827+A01828



HR-OPTI
A01844+C28090N00