

NOWOŚĆ



■ Dedykowana do budowy opraw uszczelnionych

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach


MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykończenie	mleczna
Materiał	PC
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	6000 mm
Szerokość	14.4 mm
Wysokość	9 mm
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak

Długość	Ref
1000 mm	B17153F_1
2005 mm	B17153F_2
3010 mm	B17153F_3

Osłona HR-15

Nr ref B17153F

PROFILE POWIĄZANE > DO PODŁÓG



HR-SLIM
A00015