

Ośłona HR-17

Nr ref B17151F



- Dedykowana do budowy opraw uszczelnionych
- Możliwość uszczelnienia w dedykowanych profilach
- Podwyższona wytrzymałość na nacisk
- Wykonana z PC o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach


MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

INFORMACJE DODATKOWE

- UWAGA! ośłona sztywna, nieprzeznaczona do gięcia i odkształcania
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja ± 5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja ± 5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykończenie	mleczna
Materiał	PC
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	6000 mm
Przepuszczalność świetlna	38 %
Szerokość	17 mm
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Duża odporność mechaniczna	tak

Długość	Ref
1000 mm	B17151F_1
2005 mm	B17151F_2
3010 mm	B17151F_3