

NOWOŚĆ



- Dedykowana do budowy opraw uszczelnionych
- Uszczelnienie do IP65 za pomocą dedykowanej osłony która jest bardzo łatwa w instalacji – na klik

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach


MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

INFORMACJE DODATKOWE

- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykończenie	mleczna
Materiał	PC
Kształt	płaski
Przepuszczalność świetlna	41 %
Szerokość	14.4 mm
Wysokość	9 mm
Z możliwością linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Duża odporność mechaniczna	tak
Odporność na promienie UV	tak

Długość L [mm]	Ref
1000 mm	B17154F_1
2005 mm	B17154F_2
3010 mm	B17154F_3

Standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)

Ośłona HR-IP-15

Nr ref B17154

PROFILE PODOBNE



Profil HR-SLIM
A00015



Profil HR-SLIM-KOZ
A00037



Profil HR-SLIM-KOZ-BD
A18082