

Zaślepka przewodnikowa MICRO-PLUS

Nr ref C28202

NOWOŚĆ



- Możliwość przewodzenia jednego bieguna prądu
- Podwieszenie poprzeczne na pręcie lub lince
- Możliwość obrotu oprawy po zamontowaniu

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- estetyczne wykończenie i zabezpieczenie wnętrza oprawy

MONTAŻ

- do profilu, na wcisk
- do pręta lub linki, za pomocą wkręta dociskowego

RYSUNEK TECHNICZNY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	ABS
Kształt	prostokątny
Wysokość	6 mm
Szerokość	15 mm
Długość L [mm]	22.5 mm
Maksymalne natężenie prądu	1.5 A
Spadek napięcia	0.08 V
Temperatura pracy	60°C
Udźwig	12 kg
Regulacja kąta świecenia od	0
Regulacja kąta świecenia do	360°
Przewodzenie prądu	tak

Kolor	Ref
■ szary	C28202C02P
□ biały	C28202C10P
■ czarny	C28202C07P

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



Zaślepka przewodnikowa MICRO-PLUS

Nr ref C28202

PROFILE PODOBNE



Profil MICRO-PLUS
A02966