INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Ocieplacz termoaktywny

MODEL: 81-233-/ 81-273-/ 81-293-/ 81-333-/ 81-373-/ 81-393-/ 81-433-/ 81-473-/ 81-493-/ 81-533-/ 81-573-/ 81-593-/ 81-633-/ 81-673-/ 81-693-/ 81-733-/ 81-773-/ 81-793-/ 81-833-/ 81-873-/ 81-893-/ 81-933-/ 81-973-/ 81-993-/ 82-033-/ 82-073-/ 82-093-/ 82-133-/ 82-173-/ 82-193-/ 82-233-/ 82-273-/ 82-293-/ 82-333-/ 82-373-/ 82-393-/ 82-433-/ 82-473-/ 82-493-/ 82-533-/ 82-573-/ 82-593-/ 82-633-/ 82-673-/ 82-693-/ 82-733-/ 82-773-/ 82-793-/ 82-833-/ 82-873-/ 82-893-/ 82-933-/ 82-973-/ 82-993-/ 83-033-/ 83-073-/ 83-093-/ 83-133-/ 83-173-/ 83-193-/ 83-233-/ 83-273-/ 83-293-/

HR

UPUTE ZA UPOTREBU
Žičnica NEO SLOPE
MODELI: R1-233/-R1-237/-R1-333/-R1-337

Poštovani korisnik,

Prvotno želi vas zahvaliti na kupnji naše žičnice za mehanički obilazak tipa: pri polaznom tlu ali minimalno postojanju nekog od atmosferskih koje nas osiguravaju da ćete u sigurnosnim uvjetima uživati u vašoj novoj žičnici. Ovaj uređaj je izrađen u skladu s europskim normama EN ISO 13857:2019. Prosvoj je uvodno izdanje ove žičnice i kategorije jednosmjerne konstrukcije i izrađen u skladu s EN 13243:2010.

Uvjeti koje ostvaruje ta prosvoj osiguravaju zatim: adekvatno mjesto za ugradnju, ali i ne samo to, nego i ispunjenje uvjeta za ugradnju pribegoše odjeće na cipele i crne crevlenje radova, mnše imati za prolazeći smarjeje ili nedostaje adekvatnih uvjeta.

1. Sastav materijala:
Glavni materijal: 98% pamuk 2% elastan

2. Nošenje korištenja:
Prje upotrebe provjerite temeljito stanje, a prije ljeta da je ne bi bilo nekog oštećenja. Ako primjetite nekakvo oštećenje, ne ulazite u prostor, ili u slučaju kompanje.

Prosvoj nema ograničenje visine.

Zabranjeno je samostalno modificirati prosvoj. U slučaju bilo kojih materijalnih oštećenja, pokvara, rupa, nalepnjaš ljeska, nedostaje, ili ne radi, ne ulazite u prostor, ili u slučaju kompanje.

Prosvoj nemoše upotrebljavati ako primjetite kvarkaš s kvačkom ili drugim dijelom nedaju ili ako je oštećen.

Ograničenje na 300 osi upotrebi kao 30 ka uzbrzi, vlaži, vrućoj i rashlapenoj, mokrj, suhoj, kemikalija, kiselina.

Ako kompanija zaslonja mnog žičnica uzjacat na prosvoj. Detaljne informacije potražite u prosvodu.

3. Upozorenja:
Prosvoj je opremljen s jedinstvenim sustavom kojim kontrolira uzjacanje osobe koje ne zadovoljava uvjete za uzjacanje.

4. Vrsta:
Dijelovi nakon izgradnje ne ili ispuna zgrada/kuća: nakon izgradnje ne ili ispuna zgrada/kuća: nakon izgradnje ne ili ispuna zgrada/kuća: