

Elastyczny klej-uszczelniacz

Uniwersalny klej o dużej sile wiązania, przeznaczony do klejenia metali, tworzyw sztucznych, gumy, drewna, szkła oraz wielu innych materiałów. Tworzy elastyczne spoiny odporne na działanie warunków atmosferycznych. Zapewnia optymalną wytrzymałość oraz żywotność.

Sposób użycia:

Wszystkie powierzchnie oczyścić i odtłuścić.

Klejenie:

Nakładać jednostronnie, równoległymi paskami z zachowaniem odstępów. Natychmiast połączyć i docisnąć.

Nie stosować do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprenu, bitumów, szklenia okien i wody chlorowanej.

Dane techniczne:

Temperatura użycia: +5°C do +40°C

Czas obróbki: 10 minut

Czas schnięcia: 2-3 mm / 24h

Odporność termiczna

po utwardzeniu: -40°C do +90°C

Okres ważności:

Data ważności i numer partii - patrz nadruk.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C

Normy klejenia uchwytów:

RODZAJ POKRYCIA DACHOWEGO	TYP UCHWYTU	INR KAT. UCHWYTU	NORMATYW KLEJU NA JEDNOSTKĘ UCHWYTÓW		ILOŚĆ KLEJU	
			ilość	j.m.	ilość	j.m.
BLACHA	15.1	91500101	30	szt./op.	1	op.
	16.1	91600101	20	szt./op.	1	op.
	17.1	91700101	30	szt./op.	1	op.
	22.1	92200101	20	szt./op.	1	op.
	20.1	92000101	20	szt./op.	1	op.
	30.2	93000211	20	szt./op.	1	op.
	30.2/W	93050211	20	szt./op.	4	op.

ELKO-BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

ELKO FIX

KLEJ USZCZELNIACZ



TRWALE ELASTYCZNY WODOODPORNY

290 ml



Uszczelnienie:

W ciągu 10 minut od nałożenia, powierzchnię fugi należy wyrównać przy użyciu szpachelki zwilżonej wodą z niewielką ilością mydła.

Zawiera Trimetoksywinylosilan & N-(3-(trimetoksy)silyl)propyl)-etylenediamine & 1,2-Ethanediamine, N-[3-(dimetoksymetylsilyl)propyl]- & Diocetyl-bis(acetylacetonate).

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

290 ml

BOSTIK Sp z o.o.

ul. Poznańska 11B, Sady

62-080 Tarnowo

Podgórze, Polska

www.bostik.com

Wyprodukowano dla:

ELKO-BIS Systemy

Odgromowe Sp. z o.o.


ul. Swojczyńska 38e

51-501 Wrocław



CE	
1213	24
Zasadnicze charakterystyki wyrobu - patrz DWU do pobrania ze strony www.elkobis.com.pl	
DWU nr 15001021-001	
EN 15651-1	
F-EXT-INT-CC	

Nr kat.:
99300199



Dokumentacja:

ITB-KOT-2021/1649 wydanie 2
+ aneks 1-3; Krajowa Deklaracja
Właściwości Użytkowych
nr KM/99300199 do pobrania
z www.elkobis.com.pl



Karta katalogowa:
www.elkobis.com.pl