

KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z30220

UPS POWERWALKER VFI 2000 AT FR ON-LINE 2000VA 4X 230V PL USB-B RS-232 LCD TOWER EPO

Nr katalogowy: VFI 2000 AT FR



Opis produktu

PowerWalker VFI 1000-3000 AT to seria UPS-ów online z technologią podwójnej konwersji, zaprojektowana w celu zabezpieczenia sprzętu o znaczeniu krytycznym. Pomimo profesjonalnego zastosowania seria VFI AT jest łatwa w obsłudze i ma kompaktowe wymiary.

Seria VFI AT, raczej unikatowa wśród zasilaczy UPS online, zawiera gniazda wyjściowe dla wtyczek typu FR (standardu polskiego z bolcem uziemiającym).

Wiele opcjonalnych akcesoriów, takich jak zewnętrzne akumulatory i karty komunikacyjne, poprawia funkcjonalność UPS i pozwala na dłuższy czas podtrzymania.

Akcesoria:

- Moduł SNMP 10131008
- Moduł bateryjny 10134047

Cechy produktu

Długość [mm]	390,00
Szerokość [mm]	151,00
Wysokość [mm]	225,00
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11
Złącza	RS-232; USB Typ-B
Moc [W]	1 800,00
Moc pozorna [VA]	2 000,00
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 80,00 do 300,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 40,00 do 70,00

Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 1
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/- 0,5
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Liczba baterii	4,00
Czas ładowania baterii [h]	4,00
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Kolor	Czarny
Poziom hałasu [dB]	45,00
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 20,00 do 90,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	0,00
Pojemność baterii [Ah]	9,00
Oprogramowanie	PowerMaster
Sygnalizacja pracy	LCD
Liczba gniazd rozszerzeń	1,00
Waga baterii [kg]	13,80
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	11,00
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	4,00
Funkcje	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Czas transferu AC/DC [ms]	od 0,00 do 0,00
Typ obudowy	Tower
Waga [kg]	17,14
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 208,00 do 240,00
Sprawność urządzenia [%]	90,00
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Topologia UPS	On-line (VFI)
PowerFactor	0,90
Typ gniazda	Typ E
Liczba gniazd	4,00
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Napięcie szeregu baterii [V]	48,00
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel USB; Kabel zasilający
Klasa szczelności	IP20
Alarmy dźwiękowe	Tak
Wymagane napięcie bateryjne	4x 12V

Dane logistyczne

EAN	4260074982497
Szerokość sztuki [cm]	24,00
Wysokość sztuki [cm]	30,50
Długość sztuki [cm]	50,50
Waga sztuki [kg]	50,50
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnątrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny