



PUSZKI PODŁOGOWE IP66 SERII KGT

PUSZKI PODŁOGOWE IP66



Poczekalnie:
lotniska, stacje
kolejowe



Centra
handlowe



Salę
kongresowe



Hotele
i szpitale



Centra
sportowo-
rekreacyjne



Zadaszone
tarasy
zewnętrzne

Nowa seria wodoszczelnych puszek podłogowych Kontakt Simon została zaprojektowana z myślą o różnorodnych instalacjach gniazd zasilających oraz modułów sieci strukturalnej. Puszki te sprawdzą się zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i w zadaszonych przestrzeniach zewnętrznych, zapewniając stopień ochrony IP66 przy całkowicie zamkniętej pokrywie.



IP66

Puszki te oferują solidną, bezpieczną instalację, odporną na pył i wodę, z ochroną przed strumieniem wody do 1 kg/cm² z każdej strony.



Optymalne połączenie dla sieci strukturalnych

Nowy projekt puszek, dzięki zwiększonej głębokości pozwala na osiągnięcie optymalnego promienia gięcia kabli w przypadku połączeń sieci strukturalnej w kategoriach o wysokiej przepustowości, co gwarantuje odpowiedni poziom przesyłu danych.



Certyfikaty jakości

Produkt został zaprojektowany z myślą o instalacjach w podłogach z nawierzchnią betonową oraz w podłogach technicznych, zgodnie z normą UNE EN 60670. Oferuje szeroki asortyment, aby dostosować się do różnych funkcji i wymagań klienta. Wodoszczelne puszki podłogowe produkowane są ze stali nierdzewnej AISI 304 / EN 1.4301 co zapewnia wysoką odporność na korozję oraz odporność na wysokie temperatury. Materiał puszek zaczyna ulegać odkształceniu w temperaturach między 425°C a 815°C



Praktyczność przy prowadzeniu kablów

Innowacyjny projekt pokrywy puszek zapewnia efektywną ochronę podłączonych wtyczek oraz pozwala na bezpieczne prowadzenie kabli. Jest to zasługa dopasowania uchwytów pokrywy do puszek, gdy kable są podłączone. Dodatkowo zwiększono kąt otwarcia pokrywy, co umożliwia wygodne korzystanie zarówno z wtyczek kątowych, jak i prostych.

Jedna płaszczyzna w podłodze wylewanej

Kompaktowy, bezramowy projekt zmniejszył wymiary o 30%, co poprawia integrację produktu w podłodze wylewanej, tworząc jednolitą płaszczyznę. W przypadku instalacji w podłodze technicznej rama zewnętrzna oraz pokrywa uchylna są wykonane z tego samego materiału i posiadają takie same wykończenia, co zapewnia jednolitą estetykę.

Dwa rodzaje podłogi:



Podłoga techniczna



Podłoga betonowa

Łatwy system otwierania

Oferta puszek podłogowych posiada dwa rodzaje systemów otwierania. System otwierania z ułatwionym dostępem działa poprzez przekręcenie metalowego zamka dowolnym płaskim przedmiotem o 45°, natomiast system z zamkiem bezpiecznym otwiera się za pomocą klucza imbusowego o rozmiarze 6, zapewniając ograniczenie dostępu.



Zamknięcie z ułatwionym dostępem

Odpowiednie dla miejsc w których korzystanie z puszek jest dostępne dla wielu użytkowników



Bezpieczne zamknięcie Idealne do instalacji w miejscach publicznych z ograniczonym dostępem przez osoby postronne



Nowy system odprowadzenia wody

Puszka posiada system odprowadzania cieczy, który usuwa nagromadzony płyn z wnętrza puszki za pomocą silikonowej rurki, która podłączana jest do odpływu, eliminując ewentualną kondensację płynu w środku. Puszka jest dostarczana ze stożkowymi uszczelkami, które utrzymują stopień ochrony IP66 po wprowadzeniu kabli, oraz ochronną pokrywę, która zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń w czasie wylewania podłogi.

Nowe wykończenia i szeroki asortyment

Wykończenia zgodne z obecnymi trendami w zakresie pokryć podłogowych, oferujące doskonałą integrację z podłożem oraz elegancki i wyrafinowany wygląd.



Wykończenie czarne
Tylko do użytku wewnętrznego



Wykończenie stal inox
Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

INSTALACJA W PODŁODZE TECHNICZNEJ DLA SYSTEMU K45 (1,5 modułu)



KGT100RF 72

Wodoszczelna pushka do instalacji w podłodze technicznej, przeznaczona do 1,5 modułów
45×45, stal inox



KGT100RF 74

Wodoszczelna pushka do instalacji w podłodze technicznej, przeznaczona do 1,5 modułów
45×45, czarny

INSTALACJA W PODŁODZE TECHNICZNEJ DLA SYSTEMU K45 (2,5 modułu)



KGT200RF 72

Wodoszczelna pushka do instalacji w podłodze technicznej, przeznaczona do 2,5 modułów
45×45, stal inox



KGT200RF 74

Wodoszczelna pushka do instalacji w podłodze technicznej, przeznaczona do 2,5 modułów
45×45, czarny

INSTALACJA W PODŁODZE WYLEWANEJ DLA SYSTEMU K45 (1,5 modułu)

	KGT100 /72 Wodoszczelna puszka do instalacji w podłodze wylewanej przeznaczona do 1,5 modułów 45×45, stal inox
	KGT100 /74 Wodoszczelna puszka do instalacji w podłodze wylewanej przeznaczona do 1,5 modułów 45×45, czarny
	KFA1002 Łącznik metalowy do zespolenia puszek IP66 w podłogach wylewanych

INSTALACJA W PODŁODZE WYLEWANEJ DLA SYSTEMU K45 (2,5 MODUŁU)

	KGT200 /72 Wodoszczelna puszka do instalacji w podłodze wylewanej przeznaczona do 2,5 modułów 45×45, stal inox
	KGT200 /74 Wodoszczelna puszka do instalacji w podłodze wylewanej przeznaczona do 2,5 modułów 45×45, czarny

PUSZKI PODŁOGOWE IP66 SERII KGT

WKŁADY IP66, GNIAZDO SCHUKO DO PUSZEK 1,5 MODUŁÓW K45, Z ZAMKNIĘCIEM IMBUSOWYM



KFH110SEC **72**

Wkład z gniazdem SCHUKO i zaślepką 22,5×45 mm, zamek na klucz imbusowy, stal inox



KFH110SEC **74**

Wkład z gniazdem SCHUKO i zaślepką 22,5×45 mm, zamek na klucz imbusowy, czarny



KFH116USEC **72**

Wkład z gniazdem SCHUKO i modulem RJ45 kat. 6 UTP, zamek na klucz imbusowy, stal inox



KFH116USEC **74**

Wkład z gniazdem SCHUKO i modulem RJ45 kat. 6 UTP, zamek na klucz imbusowy, czarny



KFH115USEC **72**

Wkład z gniazdem SCHUKO i modulem RJ45 kat. 5e UTP, zamek na klucz imbusowy, stal inox



KFH115USEC **74**

Wkład z gniazdem SCHUKO i modulem RJ45 kat. 5e UTP, zamek na klucz imbusowy, czarny



KFH101SEC /72

Wkład z pustym miejscem na moduł 45×45 oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem Keystone na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek na klucz imbusowy, stal inox



KFH101SEC /74

Wkład z pustym miejscem na moduł 45×45 oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem Keystone na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek na klucz imbusowy, czarny



KFH100SEC /72

Wkład z pustym miejscem na moduł 45×45 oraz zaślepką 22,5×45 mm na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek na klucz imbusowy, stal inox



KFH100SEC /74

Wkład z pustym miejscem na moduł 45×45 oraz zaślepką 22,5×45 mm na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek na klucz imbusowy, czarny

WKŁADY IP66 Z GNIAZDEM TYPU E (UZIEMIENIE-BOLEC) DO PUSZEK, 1,5 MODUŁÓW K45, Z ZAMKNIĘCIEM IMBUSOWYM



KFH120SEC /72

Wkład z gniazdem typ E (bolec) z zaślepką 22,5×45 mm, zamek na klucz imbusowy, stal inox



KFH120SEC /74

Wkład z gniazdem typ E (bolec) z zaślepką 22,5×45 mm, zamek na klucz imbusowy, czarny



KFH126USEC /72

Wkład z gniazdem typ E (bolec) i modulem RJ45 kat. 6 UTP, zamek na klucz imbusowy, stal inox



KFH126USEC /74

Wkład z gniazdem typ E (bolec) i modulem RJ45 kat. 6 UTP, zamek na klucz imbusowy, czarny



KFH125USEC /72

Wkład z gniazdem typ E (bolec) i modulem RJ45 kat. 5e UTP, zamek na klucz imbusowy, stal inox



KFH125USEC /74

Wkład z gniazdem typ E (bolec) i modulem RJ45 kat. 5e UTP, zamek na klucz imbusowy, czarny



KFH101SEC /72

Wkład z pustym miejscem na moduł 45×45 oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem Keystone na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek na klucz imbusowy, stal inox



KFH101SEC /74

Wkład z pustym miejscem na moduł 45×45 oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem Keystone na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek na klucz imbusowy, czarny



KFH100SEC /72

Wkład z pustym miejscem na moduł 45×45 oraz zaślepką 22,5×45 mm na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek na klucz imbusowy, stal inox



KFH100SEC /74

Wkład z pustym miejscem na moduł 45×45 oraz zaślepką 22,5×45 mm na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek na klucz imbusowy, czarny

WKŁADY IP66 GNIAZDO SCHUKO DO PUSZEK, 1,5 MODUŁÓW K45, ZAMEK Z UŁATWIONYM DOSTĘPEM



KFH110 /72

Wkład z gniazdem typ F (schuko) i zaślepką 22,5×45 mm, zamek z ułatwionym dostępem, stal inox



KFH110 /74

Wkład z gniazdem typ F (schuko) i zaślepką 22,5×45 mm, zamek z ułatwionym dostępem, czarny



KFH116U /72

Wkład z gniazdem typ F (schuko) i modulem RJ45 kat. 6 UTP, zamek z ułatwionym dostępem, stal inox



KFH116U /74

Wkład z gniazdem typ F (schuko) i modulem RJ45 kat. 6 UTP, zamek z ułatwionym dostępem, czarny



KFH115U /72

Wkład z gniazdem typ F (schuko) i modulem RJ45 kat. 5e UTP, zamek z ułatwionym dostępem, stal inox



KFH115U /74

Wkład z gniazdem typ F (schuko) i modulem RJ45 kat. 5e UTP, zamek z ułatwionym dostępem, czarny



KFH111 /72

Wkład z gniazdem typ F (schuko) oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem Keyston na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek na klucz imbusowy, stal inox



KFH111 /74

Wkład z gniazdem typ F (schuko) oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem Keyston na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, czarny



KFH101 /72

Wkład z pustym miejscem na moduł 45×45 oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem Keyston na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, stal inox



KFH101 /74

Wkład z pustym miejscem na moduł 45×45 oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem Keyston na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, czarny



KFH100 /72

Wkład z pustym miejscem na moduł 45×45 oraz zaślepką 22,5×45 mm na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, stal inox



KFH100 /74

Wkład z pustym miejscem na moduł 45×45 oraz zaślepką 22,5×45 mm na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, czarny

WKŁADY IP66 Z GNIAZDEM TYPU E (UZIEMIENIE BOLEC) DO PUSZEK, 1,5 MODUŁÓW K45, ZAMEK Z UŁATWIONYM DOSTĘPEM



KFH120 **72**

Wkład z gniazdem typ E (bolec) i zaślepką 22,5×45 mm na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, stal inox



KFH120 **74**

Wkład z gniazdem typ E (bolec) i zaślepką 22,5×45 mm na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, czarny



KFH126U **72**

Wkład z gniazdem typ E (bolec) z modulem RJ45 kat. 6 UTP, zamek z ułatwionym dostępem, stal inox



KFH126U **74**

Wkład z gniazdem typ E (bolec) z modulem RJ45 kat. 6 UTP, zamek z ułatwionym dostępem, czarny



KFH125U **72**

Wkład z gniazdem typ E (bolec) z modulem RJ45 kat. 5e UTP, zamek z ułatwionym dostępem, stal inox



KFH125U **74**

Wkład z gniazdem typ E (bolec) z modulem RJ45 kat. 5e UTP, zamek z ułatwionym dostępem, czarny



KFH121 /72

Wkład z gniazdem typ E (bolec) oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem Keyston na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, stal inox



KFH121 /74

Wkład z gniazdem typ E (bolec) oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem Keyston na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, czarny



KFH101 /72

Wkład z pustym miejscem na moduł 45×45 oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem Keyston na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, stal inox



KFH101 /74

Wkład z pustym miejscem na moduł 45×45 oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem Keyston na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, czarny



KFH100 /72

Wkład z pustym miejscem na moduł 45×45 oraz zaślepką 22,5×45 mm na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, stal inox



KFH100 /74

Wkład z pustym miejscem na moduł 45×45 oraz zaślepką 22,5×45 mm na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, czarny

WKŁADY IP66 2 X GNIAZDO SCHUKO DO PUSZEK, 2,5 MODUŁÓW K45, ZAMEK Z ZAMKNIĘCIEM IMBUSOWYM



KFH210SEC /72

Wkład z dwoma gniazdami typ F (schuko) i zaślepką 22,5×45 mm, zamek na klucz imbusowy, stal inox



KFH210SEC /74

Wkład z dwoma gniazdami typ F (schuko) i zaślepką 22,5×45 mm, zamek na klucz imbusowy, czarny



KFH216USEC /72

Wkład z dwoma gniazdami typ F (schuko) i dwoma modułami RJ45 kat. 6 UTP, zamek na klucz imbusowy, stal inox



KFH216USEC /74

Wkład z dwoma gniazdami typ F (schuko) i dwoma modułami RJ45 kat. 6 UTP, zamek na klucz imbusowy, czarny



KFH215USEC /72

Wkład z dwoma gniazdami typ F (schuko) i dwoma modułami RJ45 kat. 5e UTP, zamek na klucz imbusowy, stal inox



KFH215USEC /74

Wkład z dwoma gniazdami typ F (schuko) i dwoma modułami RJ45 kat. 5e UTP, zamek na klucz imbusowy, czarny



KFH201SEC /72

Wkład z pustym miejscem na dwa moduły 45×45 oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem Keyston 2 miejsca na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek na klucz imbusowy, stal inox



KFH201SEC /74

Wkład z pustym miejscem na dwa moduły 45×45 oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem Keyston 2 miejsca na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek na klucz imbusowy, czarny



KFH200SEC /72

Wkład z pustym miejscem na dwa moduły 45×45 oraz zaślepką 22,5×45 mm na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek na klucz imbusowy, stal inox



KFH200SEC /74

Wkład z pustym miejscem na dwa moduły 45×45 oraz zaślepką 22,5×45 mm na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek na klucz imbusowy, czarny

WKŁADY IP66, 2 X GNIAZDA TYPU E (UZIEMIENIE BOLEC) DO PUSZEK, 2,5 MODUŁÓW K45, ZAMEK Z UŁATWIONYM DOSTĘPEM



KFH220SEC **72**

Wkład z dwoma gniazdami typ E (bolec) i zaślepką 22,5×45 mm, zamek na klucz imbusowy, stal inox



KFH220SEC **74**

Wkład z dwoma gniazdami typ E (bolec) i zaślepką 22,5×45 mm, zamek na klucz imbusowy, czarny



KFH226USEC **72**

Wkład z dwoma gniazdami typ E (bolec) i dwoma modułami RJ45 kat. 6 UTP, zamek na klucz imbusowy, stal inox



KFH226USEC **74**

Wkład z dwoma gniazdami typ E (bolec) i dwoma modułami RJ45 kat. 6 UTP, zamek na klucz imbusowy, czarny



KFH225USEC **72**

Wkład z dwoma gniazdami typ E (bolec) i dwoma modułami RJ45 kat. 5e UTP, zamek na klucz imbusowy, stal inox



KFH225USEC **74**

Wkład z dwoma gniazdami typ E (bolec) i dwoma modułami RJ45 kat. 5e UTP, zamek na klucz imbusowy, czarny



KFH201SEC /72

Wkład z pustym miejscem na dwa moduły 45×45 oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem Keyston 2 miejsca na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek na klucz imbusowy, stal inox



KFH201SEC /74

Wkład z pustym miejscem na dwa moduły 45×45 oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem Keyston 2 miejsca na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek na klucz imbusowy, czarny



KFH200SEC /72

Wkład z pustym miejscem na dwa moduły 45×45 oraz zaślepką 22,5×45 mm na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek na klucz imbusowy, stal inox



KFH200SEC /74

Wkład z pustym miejscem na dwa moduły 45×45 oraz zaślepką 22,5×45 mm na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek na klucz imbusowy, czarny

WKŁADY IP66, 2 X GNIAZDA SCHUKO DO PUSZEK, 2,5 MODUŁÓW K45, ZAMEK Z UŁATWIONYM DOSTĘPEM



KFH210 /72

Wkład z dwoma gniazdami typ F (schuko) i zaślepką 22,5×45 mm, zamek z ułatwionym dostępem, stal inox



KFH210 /74

Wkład z dwoma gniazdami typ F (schuko) i zaślepką 22,5×45 mm, zamek z ułatwionym dostępem, czarny



KFH216U /72

Wkład z dwoma gniazdami typ F (schuko) i dwoma modułami RJ45 kat. 6 UTP, zamek z ułatwionym dostępem, stal inox



KFH216U /74

Wkład z dwoma gniazdami typ F (schuko) i dwoma modułami RJ45 kat. 6 UTP, zamek z ułatwionym dostępem, czarny



KFH215U /72

Wkład z dwoma gniazdami typ F (schuko) i dwoma modułami RJ45 kat. 5e UTP, zamek z ułatwionym dostępem, stal inox



KFH215U /74

Wkład z dwoma gniazdami typ F (schuko) i dwoma modułami RJ45 kat. 5e UTP, zamek z ułatwionym dostępem, czarny



KFH211 /72

Wkład z dwoma gniazdami typ F (schuko) oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem
Keyston 2 miejsca na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, stal
inox



KFH211 /74

Wkład z dwoma gniazdami typ F (schuko) oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem
Keyston 2 miejsca na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, czarny



KFH201 /72

Wkład z pustym miejscem na dwa moduły 45×45 oraz modulem 22,5×45 mm
z zatrzaskiem Keyston 2 miejsca na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym
dostępem, stal inox



KFH201 /74

Wkład z pustym miejscem na dwa moduły 45×45 oraz modulem 22,5×45 mm
z zatrzaskiem Keyston 2 miejsca na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym
dostępem, czarny



KFH200 /72

Wkład z pustym miejscem na dwa moduły 45×45 oraz zaślepką 22,5×45 mm na złącza
RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, stal inox



KFH200 /74

Wkład z pustym miejscem na dwa moduły 45×45 oraz zaślepką 22,5×45 mm na złącza
RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, czarny

WKŁADY IP66, 2 X GNIAZDO TYPU E (UZIEMIENIE BOLEC) DO PUSZEK, 2,5 MODUŁÓW K45, ZAMEK Z UŁATWIONYM DOSTĘPEM



KFH220 **72**

Wkład z dwoma gniazdami typ E (bolec) i zaślepką 22,5×45 mm, zamek z ułatwionym dostępem, stal inox



KFH220 **74**

Wkład z dwoma gniazdami typ E (bolec) i zaślepką 22,5×45 mm, zamek z ułatwionym dostępem, czarny



KFH226U **72**

Wkład z dwoma gniazdami typ E (bolec) i dwoma modułami RJ45 kat. 6 UTP, zamek z ułatwionym dostępem, stal inox



KFH226U **74**

Wkład z dwoma gniazdami typ E (bolec) i dwoma modułami RJ45 kat. 6 UTP, zamek z ułatwionym dostępem, czarny



KFH225U **72**

Wkład z dwoma gniazdami typ E (bolec) i dwoma modułami RJ45 kat. 5e UTP, zamek z ułatwionym dostępem, stal inox



KFH225U **74**

Wkład z dwoma gniazdami typ E (bolec) i dwoma modułami RJ45 kat. 5e UTP, zamek z ułatwionym dostępem, czarny



KFH221 /72

Wkład z dwoma gniazdami typ E (bolec) oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem Keystone 2 miejsca na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, stal inox



KFH221 /74

Wkład z dwoma gniazdami typ E (bolec) oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem Keystone 2 miejsca na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, czarny



KFH201 /72

Wkład z pustym miejscem na dwa moduły 45×45 oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem Keystone 2 miejsca na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, stal inox



KFH201 /74

Wkład z pustym miejscem na dwa moduły 45×45 oraz modulem 22,5×45 mm z zatrzaskiem Keystone 2 miejsca na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, czarny



KFH200 /72

Wkład z pustym miejscem na dwa moduły 45×45 oraz zaślepką 22,5×45 mm na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, stal inox



KFH200 /74

Wkład z pustym miejscem na dwa moduły 45×45 oraz zaślepką 22,5×45 mm na złącza RJ45 lub multimedialne, zamek z ułatwionym dostępem, czarny

PUSZKI PODŁOGOWE IP66 SERII KGT

DLA PUSZEK 1,5 MODUŁÓW K45

	KFA1001 /72	Osłona puszki zapewniająca stopień ochrony IP54 przy otwartej puszcze z podłączonymi przewodami

	KFA1002	Łącznik puszek do zastosowania w puszkach przeznaczonych do podłóg wylewanych

	KFA1003	Zestaw śrub do poziomowania puszki na nierównych wylewkach


DLA PUSZEK 2,5 MODUŁÓW K45

	KFA2001	Osłona puszki zapewniająca stopień ochrony IP54 przy otwartej puszcze z podłączonymi przewodami

CZĘŚCI ZAMIENNE DLA PUSZEK 1,5 MODUŁÓW K45

	KFS1001 /72	Uchylna pokrywa do wodoszczelnej puszki podłogowej IP66, stal inox

	KFS1001 /74	Uchylna pokrywa do wodoszczelnej puszki podłogowej IP66, czarny



KFS1002

Uszczelka do połączenia puszek i wkładów z wyposażeniem puszek IP66



KFS1003

Okrągła uszczelka do uchylnej pokrywy

CZĘŚCI ZAMIENNE DO PUSZEK 2,5 MODUŁÓW K45




KFS2001 /72

Uchylna pokrywa do wodoszczelnej puszeki podłogowej IP66, stal inox




KFS2001 /74

Uchylna pokrywa do wodoszczelnej puszeki podłogowej IP66, czarny



KFS2002

Uszczelka do połączenia puszek i wkładów z wyposażeniem puszek IP66



KFS2003

Okrągła uszczelka do uchylnej pokrywy

WYPOSAŻENIE DO MONTAŻU W PUSZKACH IP66*



K11 /9 /6 /14

Gniazda zasilające 250 V typ F (schuko) montaż na szybkozłącza



K22 /9 /6 /14

Gniazda zasilające 250 V typ E (uziemiające), montaż na szybkozłącza



K04 /9 /14

Gniazda zasilające 250 V typ G (standard brytyjski), montaż śrubowy – produkt na zamówienie



K08 /9 /14

Gniazdo szwajcarskie z zaciskiem śrubowym – produkt na zamówienie



K15 /9 /14

Gniazda zasilające 250 V typ K (standard duński), montaż na zaciski śrubowe – produkt na zamówienie



K03 /9 /14

Gniazda zasilające 250 V (standard Izrael), montaż na zaciski śrubowe – produkt na zamówienie



K07 /9 /14

Gniazda zasilające 250 V typ M (standard RPA), montaż na zaciski śrubowe – produkt na zamówienie



K126H /9 /14

Ładowarka USB A + C 65 W, QuickCharge




K76 /9 /14 /8

Plakietka płaska z przesłoną anti-kurzową na jedno złącze RJ45 zatrzask Keyston

* najczęściej stosowane wyposażenie puszek podłogowej



Przykładowa konfiguracja



Ilość	Symbol	Opis
1	KGT200/72	Puszka IP66 do podłogi wylewanej na 2,5 modułów K45, stal inox
1	KFH200/72	Wkład do puszek z dwoma pustymi miejscami na moduły K45 i zaślepką 22,5×45 mm, stal inox
2	K126H/9	Ładowarka USB A + C 65 W, QuickCharge



PUSZKI PODŁOGOWE SERII KGT

- Projekt produktu zgodny z wymogami bezpieczeństwa dyrektywy 2014/35/UE (Dyrektywa Niskonapięciowa), zgodnie z normą UNE-EN 60.670
- Produkty posiadają oznakowanie **CE**
- Zakres temperatur podczas instalacji -25°C / +60°C
- Maksymalna temperatura podczas budowy: +90°C

ZAMKNIĘTA PUSZKA

- Stopień ochrony IP66
- Odporność na uderzenia IK08
- Maksymalne obciążenie jednostkowe: 12 kg/cm²


- Maksymalne obciążenie całkowite:
Puszka na 1 moduł: 1500 kg
Puszka na 2 moduły: 2000 kg

OTWARTA PUSZKA


- Stopień ochrony IP20 (IP54 przy użyciu akcesorium)
- Odporność na uderzenia IK07
- Maksymalne obciążenie jednostkowe: 4 kg/cm²
- Maksymalne obciążenie całkowite:
Puszka na 1 moduł: 250 kg
Puszka na 2 moduły: 250 kg

PUSZKA PODŁOGOWA NA 1,5 MODUŁÓW K45


Puszka do podłogi technicznej
KGT100RF /72 /74




Instalacja w podłodze technicznej



Puszka do podłogi wylewanej
KGT100 /72 /74




Instalacja w podłodze wylewanej




PUSZKI PODŁOGOWE NA 2,5 MODUŁÓW K45


Puszka do podłogi technicznej
KGT200RF /72 /74




Instalacja w podłodze technicznej



Puszka do podłogi wylewanej
KGT200 /72 /74




Instalacja w podłodze wylewanej



 PUSZKI PODŁOGOWE SERII KGT


AKCESORIA DO ŁĄCZENIA

KFA1002



AKCESORIA DO POZIOMOWANIA

KFA1003




AKCESORIA DO OCHRONY

KFA1001
KFA2001


WKRÓTCE

WYMIARY – ELEMENTY ZAPASOWE


KFS1001/..




KFS2001/..




KFS1002



KFS2002



KFS1003



KFS2003

