



481 – LISTWA STANDARDOWA



Moduły zasilające w minimalnej przestrzeni z szybkim dostępem do zasilania



Gotowe zestawy, szybkozłącze systemu Wieland pozwala samodzielnie podłączyć listwy

GOTOWE ZESTAWY GNIAZD: PRZYŁĄCZE – ZACISK ŚRUBOWY



48130E300K00000 -33 -44 -30 -40 Gniazdo typ E
48130F300K00000 -33 -44 -30 -40 Gniazdo Schuko

3 gniazda zasilające i ustawiona pod kątem płytka dla 2 złączy RJ45 keystone/systimax. Połączenie elektryczne poprzez zacisk śrubowy + dostęp do kabla transmisji danych.



48130E400K00000 -33 -44 -30 -40 Gniazdo typ E
48130F400K00000 -33 -44 -30 -40 Gniazdo Schuko


4 gniazda zasilające i ustawiona pod kątem płytka dla 2 złączy RJ45 keystone/systimax. Połączenie elektryczne poprzez zacisk śrubowy + dostęp do kabla transmisji danych.



48130E220K00000 -33 -44 -30 -40 Gniazdo typ E
48130F220K00000 -33 -44 -30 -40 Gniazdo Schuko

2 standardowe gniazda, 2 gniazda UPS i ustawiona pod kątem płytka dla 2 złączy RJ45 keystone/systimax. Połączenie elektryczne poprzez zacisk śrubowy + dostęp do kabla transmisji danych.

GOTOWE ZESTAWY GNIAZD: PRZYŁĄCZE – WIELAND



48110E300K00000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo typ E

48110F300K00000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo Schuko

3 gniazda zasilające i ustawiona pod kątem płytka dla 2 złączy RJ45 keystone/systimax. Połączenie elektryczne poprzez szybkozłącze w układzie Wieland + dostęp do kabla transmisji danych.



48110E400K00000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo typ E

48110F400K00000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo Schuko

4 gniazda zasilające i ustawiona pod kątem płytka dla 2 złączy RJ45 keystone/systimax. Połączenie elektryczne poprzez szybkozłącze w układzie Wieland + dostęp do kabla transmisji danych.



48120E220K00000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo typ E

48120F220K00000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo Schuko


2 gniazda zasilające, 2 gniazda UPS i ustawiona pod kątem płytka dla 2 złączy RJ45 keystone/systimax. Połączenie elektryczne poprzez szybkozłącze w układzie Wieland + dostęp do kabla transmisji danych.



LISTWA STANDARDOWA





- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE zgodnie z normą UNE EN-60.670
- Produkty posiadają oznakowanie CE.
- Stopień ochrony: IP40

- Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5°C / +60°C
- Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +60°C
- Profil wykonany z anodowanego aluminium

UNE
60670

Instalacja: Biurko

materiał: Poliwęglan bezhalogenowy,
aluminium anodowane



Wymiary w mm