

FO Pigtail SM 1J 9/125 (G.657.A1) wtyk LC/APC dł. 2 m "EASY STRIP" - najmniejszy dostępny promień gięcia (opakowanie 12 sztuk, żółte)

Numer katalogowy: FOI-LCA-9SM-2-G657A-OP-YW
Producent/marka: ALANTEC
Kod EAN: 5904204407526

Wersja: **20260911**
Język: **PL**



Opis produktu

Pigtaile jednomodowe - single mode (SM) - to krótki odcinek kabla z jednej strony zarobiony odpowiednim złączem, służy do zakańczania włókien trasowych kabli światłowodowych.

W ciągłej ofercie, na magazynie posiadamy pigtaile zakończone złączami SC i LC. Długość standardowa 2 mb. Na życzenie istnieje możliwość zastosowania specjalnych długości i złącz FC, FC APC, SC APC.

CECHY PRODUKTU

- Niska tłumienność
- Kable niskopalne LSOH
- Ceramiczne ferule najwyższej jakości
- Zgodność z RoHS

ZASTOSOWANIE

- Sieci telekomunikacyjne
- Sieci LAN, WAN
- Instalacje CCTV
- FTTx

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

- rodzaj włókna: G.657.A1
- pigtail jednomodowy OS2 (9/125 μm), kolor powłoki: żółte

Specyfikacja techniczna

DANE TECHNICZNE

Rodzaj włókna	Singlemode 9/125 μm, ITUT-G G.657A1
Liczba włókien	1J
Złącze	LC/APC
Polerowanie ferruli	APC (kątowe 8°)
Materiał ferruli	ceramiczna
Długość	2 m

DANE TECHNICZNE

Minimalny promień gięcia	$\geq 10\text{mm}$
Tłumienie wtrąceniowe (IL)	typowe: 0,25 dB maksymalne: 0,50 dB
Reflektancja (RL)	$\geq 45\text{ dB}$
Powłoka zewnętrzna	LSZH / FRNC , easy strip
Średnica zewnętrzna kabla	maks. 1,0 mm
Temperatura pracy	$-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
Pakowanie	12 sztuk / opakowanie

Galeria / Certyfikaty

