

MIDU, zestaw wideodomofonowy jednorodzinny, 4-żyłowy, 10", Wi-Fi, dotykowy panel, Full HD, RFID, czarny

Marka: **Virone** | Symbol: **VDP-75/B** | Ean: **5908254849374**

ViRONE


OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania [V]:	12V DC 2A
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	tak
Częstotliwość Wi-Fi:	2.4 GHz
Standard Wi-Fi:	802.11 b/g/n
Aplikacja:	Tuya Smart
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu)::	4 (+2)*
Liczba monitorów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	3
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	2
Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV/ IP:	2
Sterowanie elektrozaczepem:	tak
Zasilanie elektrozaczepu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczepu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak

Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak
Przekątna ekranu [cale]:	10"

Rozdzielczość monitora:	1024x600
Ekran dotykowy:	nie
System wizyjny:	PAL/NTSC
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	tak
Czytnik kart SD:	tak
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	8
Rozróżnianie sygnału wywołania:	tak
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	tak
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Czarny
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	256
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	165
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	22
Inne cechy monitora:	automatyczna sekretarka, funkcja foto ramki, stacja pogody

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonkowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	2MP, 1920x1080, 1080p
Kąt widzenia kamery (poziom):	100°
Kąt widzenia kamery (pion):	65°
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak

Z pokrywą:	tak
Stopień ochrony (IP):	IPX5
Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego:	Srebrny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	62
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	149
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	41
Inne cechy panelu zewnętrznego:	RFID - max. 500 użytkowników (breloki w zestawie: 5 użytkownika, 2 administracyjne)







