

AVONI, zestaw wideodomofonowy jednorodzinny 4-żyłowy, 7", Wi-F dual band, ekran dotykowy, 2K, RFID

Marka: **Virone** | Symbol: **VDP-78** | Ean: **5908254854583**

ViRONE



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania [V]:	15V DC 1A
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	tak
Częstotliwość Wi-Fi:	2.4 GHz i 5 GHz
Standard Wi-Fi:	802.11 b/g/n
Aplikacja:	Tuya Smart
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu)::	4 (+2)*
Liczba monitorów:	2
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	4
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	2
Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV/IP:	6
Sterowanie elektrozaczepem:	tak
Zasilanie elektrozaczepu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczepu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak
Inne cechy:	współpracuje z kamerami IP i CCTV

Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak
Przekątna ekranu [cale]:	7"

Rozdzielczość monitora:	1024x600
Ekran dotykowy:	tak
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	tak
Czytnik kart SD:	tak
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	6
Rozróżnianie sygnału wywołania:	tak
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	tak
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Czarno-biały
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	181
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	181
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	18
Inne cechy monitora:	stacja pogody, automatyczna sekretarka, funkcja foto ramki, funkcja połączenia alarmowego

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	2K, 2560x1440
Kąt widzenia kamery (poziom):	112°
Kąt widzenia kamery (pion):	54°
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie
Z pokrywą:	tak

Wandaloodporny:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP65
Materiał panelu zewnętrznego:	Tworzywo sztuczne
Kolor panelu zewnętrznego:	Srebrny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	87
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	168
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	40
Inne cechy panelu zewnętrznego:	RFID - max. 24 użytkowników (breloki w zestawie: 5 użytkownika + 2 administracyjne)







