



24615 ERGA 10-18W CCT-W

Oprawa typu downlight



Kanlux ERGA to nowoczesna oprawa typu downlight, która pozwala dopasować światło do wielkości i funkcji pomieszczenia już na etapie montażu. Dzięki funkcji Switch Power można wybrać moc oprawy w zakresie 10W, 15W lub 18W, a regulacja CCT umożliwia ustawienie barwy światła 3000K, 4000K lub 6500K. Ustawienia mocy i barwy są ukryte pod zdejmowaną ramką, co zachowuje estetyczny wygląd oprawy i ułatwia obsługę. Oprawę można zamontować zarówno podtynkowo jak i natynkowo. Seria dostępna jest w kolorze białym matowym i czarnym matowym, a całość objęta jest 5-letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 36

Średnica [mm]: 230

Otwór montażowy [mm]: Ø65-160

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: max 1880

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

24615 ERGA 10-18W CCT-W

Oprawa typu downlight

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥100000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: max 104

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-2,5

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

