

KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z33538

**UPS POWERWALKER VFI 20000 ICT IOT 3/3 BX PF1 ON-LINE 20KVA TERMINAL RJ-45 USB-B
RS-232 3-FAZOWY EPO**

Nr katalogowy: VFI 20000 ICT IOT 3/3 BX PF1



Opis produktu



VFI 20000 ICT IOT 3/3 BX PF1

ON-LINE 20KVA TERMINAL
RJ-45 USB-B RS-232
3-FAZOWY EPO



Seria PowerWalker VFI 1-20K ICT/ICR IoT to kolejna generacja zasilaczy UPS IoT, oferująca intuicyjną aplikację WinPower View do zdalnego monitorowania za pośrednictwem chmury. Zasilacz UPS można szybko skonfigurować i jest on łatwy w utrzymaniu. Zapewnia możliwość przeglądania statusu pracy i natychmiastowego rozwiązywania problemów – niezależnie od czasu i miejsca.

Dane są przesyłane do chmury za pośrednictwem portu Ethernet (RJ-45) lub adaptera bezprzewodowego; wszystkie modele ICT/ICR IoT mają port Ethernet (RJ-45) na tylnym panelu. Monitorowanie oparte na chmurze zwiększa dostępność i jakość tradycyjnego monitorowania, jednocześnie umożliwiając redukcję kosztów, skalowalność i analizę trendów.

Ta seria zasilaczy UPS wykorzystuje technologię podwójnej konwersji i charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem mocy $PF=1.0$, zapewniając stabilność pracy urządzeń o znaczeniu krytycznym i dostarczając moc wyjściową bez zakłóceń do wrażliwych odbiorników. Wiele dodatkowych akcesoriów, takich jak zewnętrzne zestawy akumulatorów, karty komunikacyjne i adapter WLAN, zwiększa funkcjonalność zasilaczy UPS. Seria jest dostępna jako: Online 1/1, Online 3/1 oraz Online 3/3.

Bądź na bieżąco ze swoim UPS zawsze i wszędzie!

***Ten model UPS nie zawiera akumulatorów!!!**

Do pracy wymaga modułu Battery Pack model 10134060.



DARMOWE USŁUGI? Z PowerWalker to możliwe!

Kup dowolny trójfazowy UPS i skorzystaj z darmowej usługi wdrożenia

Zapewniamy kompleksowe wsparcie:

Instalacja na miejscu – dostarczamy i montujemy urządzenie w wybranej lokalizacji.
Przeszkolenie – wyjaśniamy szczegóły obsługi i konfiguracji.
Utylizacja – zajmujemy się profesjonalnym recyklingiem Twojego starego UPS-a.



Więcej
informacji
na stronie

promo.powerwalker.com.pl



Skorzystaj z promocji na DARMOWE WDROŻENIE!

Kup już teraz dowolny trójfazowy zasilacz UPS z oferty PowerWalkera, by otrzymać od nas GRATIS usługę wdrożenia! Zapraszamy pod adres <https://promo.powerwalker.com.pl/> (dostępne także po kliknięciu w kod QR) po komplet informacji na temat promocji oraz tego, jak z niej skorzystać. Bezpieczeństwo energetyczne Twojej firmy w zasięgu ręki!



Cechy produktu

Topologia UPS	On-line (VFI)
Moc [W]	20 000,00
Moc pozorna [VA]	20 000,00
PowerFactor	1,00
Sprawność urządzenia [%]	96,00
Typ obudowy	Tower
Liczba gniazd	1,00
Typ gniazda	Terminal IN/OUT
Liczba baterii	0,00
Liczba baterii UPS	0,00
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Liczba gniazd rozszerzeń	1,00
Złącza	RJ-45; RS-232; USB Typ-B
Złącze modułu baterijnego	Tak
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 190,00 do 520,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 40,00 do 70,00
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/- 0,1
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 220,00 do 415,00
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	70,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 1
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Maksymalny czas przełączania [ms]	10,00
Czas transferu AC/DC [ms]	od 0,00 do 10,00
Sygnalizacja pracy	LCD
Alarmy dźwiękowe	Tak
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Poziom hałasu [dB]	55,00
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	WinPower

Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 0,00 do 95,00
Klasa szczelności	IP20
Długość [mm]	633,00
Szerokość [mm]	300,00
Wysokość [mm]	805,00
Waga [kg]	72,00

Dane logistyczne

EAN	4260074983357
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnętrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny