

KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z32348

UPS RACK POWERWALKER VFI 10000 ICR IOT 3/1 ON-LINE 10KVA TERMINAL RJ-45 USB-B RS-232 3/1

Nr katalogowy: VFI 10000 ICR IOT 3/1 PF1




Opis produktu



VFI 10000 ICR IOT 3/1 PF1

ON-LINE 10KVA TERMINAL
RJ-45 USB-B RS-232 3/1



Seria PowerWalker VFI 1-20K ICT/ICR IoT to kolejna generacja zasilaczy UPS IoT, oferująca intuicyjną aplikację WinPower View do zdalnego monitorowania za pośrednictwem chmury. Zasilacz UPS można szybko skonfigurować i jest on łatwy w utrzymaniu. Zapewnia możliwość przeglądania statusu pracy i natychmiastowego rozwiązywania problemów – niezależnie od czasu i miejsca.

Dane są przesyłane do chmury za pośrednictwem portu Ethernet (RJ-45) lub adaptera bezprzewodowego; wszystkie modele ICT/ICR IoT mają port Ethernet (RJ-45) na tylnym panelu. Monitorowanie oparte na chmurze zwiększa dostępność i jakość tradycyjnego monitorowania, jednocześnie umożliwiając redukcję kosztów, skalowalność i analizę trendów.

Ta seria zasilaczy UPS wykorzystuje technologię podwójnej konwersji i charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem mocy $PF=1.0$, zapewniając stabilność pracy urządzeń o znaczeniu krytycznym i dostarczając moc wyjściową bez zakłóceń do wrażliwych odbiorników. Wiele dodatkowych akcesoriów, takich jak zewnętrzne zestawy akumulatorów, karty komunikacyjne i adapter WLAN, zwiększa funkcjonalność zasilaczy UPS. Seria jest dostępna jako: Online 1/1, Online 3/1 oraz Online 3/3.

Bądź na bieżąco ze swoim UPS zawsze i wszędzie!

UWAGA: Ten produkt bundle ZAWIERA zestaw Battery Pack 10124056!



Cechy produktu

Długość [mm]	540,00
Szerokość [mm]	438,00
Wysokość [mm]	215,00
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11
Złącza	RJ-45; RS-232; USB Typ-B

Moc [W]	10 000,00
Moc pozorna [VA]	10 000,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 110,00 do 478,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 40,00 do 70,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 1
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/- 0,1
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Liczba baterii	20,00
Czas ładowania baterii [h]	3,00
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Kolor	Czarny
Poziom hałasu [dB]	55,00
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 0,00 do 95,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	0,00
Pojemność baterii [Ah]	9,00
Oprogramowanie	WinPower
Sygnalizacja pracy	LCD
Liczba gniazd rozszerzeń	1,00
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	8,20
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	3,00
Czas transferu AC/DC [ms]	od 0,00 do 0,00
Typ obudowy	Rack
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna [U]	5,00
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 220,00 do 240,00
Sprawność urządzenia [%]	95,00
Topologia UPS	On-line (VFI)
PowerFactor	1,00
Minimalna głębokość szafy 19"	800,00
Typ gniazda	Terminal IN/OUT
Liczba gniazd	1,00
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Klasa szczelności	IP20
Zimny start	Tak
Rodzaj baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Alarmy dźwiękowe	Tak
Wymagane napięcie bateryjne	20x 12V

Dane logistyczne

EAN	4260074983562
Szerokość sztuki [cm]	59,00
Wysokość sztuki [cm]	69,00
Długość sztuki [cm]	75,50
Waga sztuki [kg]	75,50
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnątrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny