



# KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU



Możliwość wymiany źródeł światła i/lub oddzielnego sprzętu sterującego bez trwałego zniszczenia produktu



## INFORMACJE PODSTAWOWE

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Nazwa produktu:      | TAFLA LED 10W BLACK NW               |
| Indeks Ideus:        | 05098                                |
| Kod kreskowy EAN:    | 5901477350986                        |
| Kolor:               | Czarny                               |
| Materiał:            | Odlew stopu aluminium, poliwęglan PC |
| Wysokość:            | 70 mm                                |
| Szerokość:           | 85 mm                                |
| Głębokość:           | 30 mm                                |
| Opakowanie zbiorcze: | 60 szt.                              |

## PARAMETRY PRODUKTU

|                                                                          |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Zasilanie:                                                               | 230V 50Hz                                |
| Moc:                                                                     | 10 W                                     |
| Dedykowane źródło światła:                                               | SMD LED, w komplecie                     |
|                                                                          | Niewymienne źródło światła               |
|                                                                          | Nie stosować ze ściemniaczem             |
| Strumień świetlny oprawy:                                                | 810 lm                                   |
| Barwa światła:                                                           | Neutralna biała                          |
| Kąt rozsyłu światłości:                                                  | 160°                                     |
| Okres trwałości L70B50 w h:                                              | 35 000 h                                 |
| Możliwość regulacji kierunku świecenia:                                  | Tak                                      |
| Strumień świetlny źródła światła dla referencyjnej temperatury barwowej: | 970 lm                                   |
| Temperatura barwowa:                                                     | 4000 K                                   |
| Współczynnik oddawania barw Ra:                                          | 81                                       |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:                         | 1                                        |
| Stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi:                         | IK10                                     |
| Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci:                   | IP65                                     |
|                                                                          | Do zastosowania na zewnątrz lub wewnątrz |
| Współczynnik przesuwu fazowego (DF, cos φ1):                             | 0.990                                    |
| CE                                                                       | Deklaracja zgodności                     |