F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



MAX-PA-02-MBT

Panelowy przetwornik sygnałów 0÷20 mA/0÷10 V

Index: MAX-PA-02-MBT

PA-02-MBT jest panelowym przetwornikiem sygnałów 0÷20 mA/0÷10 V **z możliwością ustawienia dwóch niezależnych alarmów, które sterują dwoma przekaźnikami.**

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Wynik skalowany jest według charakterystyki liniowej **ustawionej przez użytkownika**.
Urządzenie wyposażone jest w magistralę **Modbus RTU, co umożliwia zdalną konfigurację oraz odczyt mierzonych parametrów**. Moduł zamykany jest w obudowie panelowej 36×72 mm z 14 mm wyświetlaczem w przedniej części. Dodatkowo na panelu przednim znajdują się diody sygnalizujące aktualny stan wyjść alarmowych oraz dioda sygnalizująca komunikację Modbus. Przyciski służą do lokalnego konfigurowania parametrów urządzenia.

DANE TECHNICZNE

Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Wysokość obudowy	36 mm
Szerokość obudowy	72 mm
Głębokość obudowy	72 mm
Rezystancja	0,15 kΩ
Ciśnienie wejściowe	0 kPa
Maksymalne napięcie na stykach	250 V
Rezystancja	150 Ω

Ciśnienie wejściowe	0 bar
Napięcie zasilania	24 V DC
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

2026 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl