

KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z17875

UPS POWERWALKER VFD 600 APFC FR OFFLINE 600VA 6X 230V PL

Nr katalogowy: VFD 600 APFC FR



Opis produktu

Cechy produktu:

PowerWalker VFD 600 APFC* jest to UPS Standby/Off-line dla domu lub biura, współpracujący z technologią APFC. Zwykle przy zasilaczach komputerowych dla graczy (zasilaczach z technologią APFC) zaleca się dobranie dwukrotnie większego UPSa, aniżeli wskazuje na to moc zasilacza. W innym wypadku komputer może się restartować w przypadku braku zasilania z sieci, nawet jeśli jest podłączony do zasilacza awaryjnego. UPS ten został stworzony z myślą o graczach, aby zapewnić im ciągłość pracy w przypadku awarii zasilania.

Wyposażony w 6 gniazd z bolcem uziemiającym (PL/FR), z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym na wszystkich gniazdach, w tym 4 z podtrzymaniem awaryjnym z baterii, UPS ten nadaje się idealnie do wykorzystania w domu czy biurze. Wygląd UPSa zbliżony do wyglądu standardowej listwy zasilającej pozwala na umieszczenie go tam, gdzie standardowy UPS jest nie praktyczny. Specjalna komora na baterie pozwala użytkownikowi na jej łatwą wymianę bez konieczności angażowania zewnętrznego serwisu.

- 600VA Off-Line Ups
- Rozwiązanie dla zasilaczy z APFC (zasilacze komputerowe)
- 4 gniazda z awaryjnym zasilaniem z baterii
- 6x gniazd z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (dwa bez zasilania awaryjnego przewidziane pod drukarki laserowe, skanery czy lampkę)
- wskaźnik LED, zimny start, funkcja Green Power
- automatyczny restart po odzyskaniu prądu przemiennego
- Technologia wysokiej częstotliwości
- Szybka instalacja & łatwa obsługa
- Łatwa dla użytkownika wymiana baterii
- auto restart po podłączeniu do prądu
- gniazdo przeciwprzepięciowe RJ11/RJ45 do podłączenia modemu/routera
- funkcja oszczędzania energii

* APFC - Jest to technologia stosowana w zasilaczach komputerowych, służąca do poprawy jego efektywności, dostosowując się do obciążenia zasilacza oraz napięcia w sieci elektrycznej.
APFC znajdziemy w 90% dobrych zasilaczy,

Różnica między APFC i PPFC. APFC dostosowuje się ze swoją korekcją do zapotrzebowania, np. zasilacz ma 500W, ale pobiera 150W, bo tyle aktualnie potrzebuje. PPFC projektowane są dla stałego obciążenia - czyli jak zasilacz ma 500W to pobiera 500W bez względu na to jaką moc wykorzystuje komputer.

Cechy produktu

Moc [W]	300,00
Moc pozorna [VA]	600,00
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 170,00 do 280,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 10
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/-1
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Liczba baterii	1,00
Czas ładowania baterii [h]	10,00
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Kolor	Czarny
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 0,00 do 85,00
Obsługiwane systemy operacyjne	Linux; MAC; Windows 8; Windows 98; Windows 2000; Windows XP; Windows Vista; Windows 7
Maksymalny czas przełączania [ms]	3,00
Długość [mm]	320,00
Szerokość [mm]	125,00
Wysokość [mm]	86,00
Pojemność baterii [Ah]	5,00
Złącza	RJ-45; RJ-11
Waga baterii [kg]	1,50
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	8,00
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	2,00
Czas transferu AC/DC [ms]	od 2,00 do 8,00
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 50,00 do 60,00
Oprogramowanie	Nie
Liczba gniazd rozszerzeń	0,00
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 220,00 do 240,00
Sprawność urządzenia [%]	95,00
Topologia UPS	Off-line (VFD)
PowerFactor	0,50
Waga [kg]	2,80
Sygnalizacja pracy	Dioda LED
Typ gniazda	Typ E
Liczba gniazd	6,00
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Napięcie szeregu baterii [V]	12,00
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi
Klasa szczelności	IP20
Rodzaj baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Alarmy dźwiękowe	Tak
Wymagane napięcie bateryjne	1x 12V

Dane logistyczne

EAN	4260074976212
Szerokość sztuki [cm]	19,00
Wysokość sztuki [cm]	15,00
Długość sztuki [cm]	38,00
Waga sztuki [kg]	38,00
Ilość w kartonie [szt]	6.000
Szerokość kartonu [cm]	40,50
Wysokość kartonu [cm]	40,00
Długość kartonu [cm]	48,00
Waga kartonu [kg]	48,00
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnętrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny