

KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z18475

UPS POWERWALKER VFI 2000 C LCD ON-LINE 2000VA 4X IEC C13 USB-B RS-232 LCD TOWER

Nr katalogowy: VFI 2000 C LCD



Opis produktu

PowerWalker 2000C LCD UPS On-linowy z prawdziwą podwójną konwersją, zapewnia potężną i całkowitą ochronę dla wrażliwych urządzeń. Akceptuje szeroki zakres napięcia wejściowego. Zapewnia pełną ochronę dla wrażliwych serwerów krytycznych, sieci/szaf telefonicznych oraz aplikacji przemysłowych.

- Prawdziwa podwójna konwersja
- Prawdziwa czysta sinusoida na wyjściu
- W zestawie oprogramowanie do monitorowania pracy UPS-a
- Power Factor 0,8
- Szeroki zakres napięcia wejściowego (110-300 V)
- Wejściowy Power Factor 0,99
- Akceptowana częstotliwość wejściowa 50/60 Hz
- Tryb pracy ECO dla oszczędzania energii
- Inteligentna kontrola obrotów wentylatora
- Inteligentna ładowarka dla wydłużenia żywotności baterii

Opcjonalne akcesoria:

- menedżer SNMP: 10120505
- Karta AS/400: 10120515

Cechy produktu

Długość [mm]	397,00
Szerokość [mm]	145,00
Wysokość [mm]	220,00
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11

Złącza	RS-232; USB Typ-B
Moc [W]	1 600,00
Moc pozorna [VA]	2 000,00
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 110,00 do 300,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 40,00 do 70,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 5
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/-1
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Liczba baterii	4,00
Czas ładowania baterii [h]	9,00
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Kolor	Czarny
Poziom hałasu [dB]	50,00
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 20,00 do 90,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	4,00
Oprogramowanie	ViewPower
Liczba gniazd rozszerzeń	1,00
Pojemność baterii [Ah]	9,00
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	11,50
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	4,00
Czas transferu AC/DC [ms]	od 0,00 do 4,00
Waga baterii [kg]	10,40
Typ obudowy	Tower
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 230,00 do 230,00
Sprawność urządzenia [%]	89,00
Zabezpieczenia	Filtr przeciwzakłócenia; Przed przegrzaniem; Przeciwpzepięciowe
Topologia UPS	On-line (VFI)
PowerFactor	0,80
Waga [kg]	17,00
Typ gniazda	IEC C13
Liczba gniazd	4,00
Złącze modułu baterijnego	Tak
Sygnalizacja pracy	LCD
Napięcie szeregu baterii [V]	48,00
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel USB; Kabel zasilający
Klasa szczelności	IP20
Wymagane napięcie bateryjne	4x 12V

Dane logistyczne

EAN	4260074976564
Szerokość sztuki [cm]	32,00
Wysokość sztuki [cm]	23,50
Długość sztuki [cm]	47,00
Waga sztuki [kg]	47,00
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnątrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny