

KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z18470

UPS POWERWALKER VI 1200 SHL FR LINE-INTERACTIVE 1200VA 2X 230V PL 2X IEC C13 USB-B LCD

Nr katalogowy: VI 1200 SHL FR



Opis produktu

Power Walker VI 1200 SHL FR to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11/RJ-45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej oraz stabilizator napięcia AVR.

UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

- 1200VA Line-Interactive UPS
- 2x gniazdo 230V, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out)
- Wyświetlacz LCD
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem
- Doskonale mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45
- Funkcja oszczędzania energii
- W zestawie z kablem USB
- Diody LED sygnalizujące pracę UPSa

Cechy produktu

Długość [mm]	364,00
Szerokość [mm]	139,00
Wysokość [mm]	195,00
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Windows XP; Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows 11
Złącza	RJ-45; RJ-11; USB Typ-B
Moc [W]	600,00
Moc pozorna [VA]	1 200,00
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 170,00 do 280,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 50,00 do 60,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 10
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/- 1
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Liczba baterii	2,00
Czas ładowania baterii [h]	4,00
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Kolor	Czarny
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 0,00 do 90,00
Maksymalny czas przełączenia [ms]	8,00
Oprogramowanie	WinPower
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Pojemność baterii [Ah]	7,00
Waga baterii [kg]	4,12
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	11,00
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	1,30
Czas transferu AC/DC [ms]	od 4,00 do 8,00
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Typ obudowy	Desktop
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 230,00 do 230,00
Sprawność urządzenia [%]	95,00
Topologia UPS	Line-interactive (VI)
PowerFactor	0,50
Waga [kg]	8,60
Typ gniazda	IEC C13; Typ E
Liczba gniazd	4,00
Sygnalizacja pracy	LCD
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Napięcie szeregu baterii [V]	24,00
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel USB; Kabel zasilający
Klasa szczelności	IP20
Zimny start	Tak
Rodzaj baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Alarmy dźwiękowe	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Wymagane napięcie bateryjne	2x 12V

Dane logistyczne

EAN	4260074976533
Szerokość sztuki [cm]	29,00

Wysokość sztuki [cm]	23,00
Długość sztuki [cm]	45,00
Waga sztuki [kg]	45,00
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnątrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny